

APARATAJ ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE DIVERSE APARATE ELECTRICE

Produs

Denumire / Caracteristici

Tip / Cod



Prelungitor liniar cu 4 prize cu CP tip PL-4CP, cod N-02620

Destinatie : Prelungitorul este destinat pentru utilizare casnica, comerciala si scopuri similare.

Standarde de referinta : SR CEI 60884-1 :2003
SR CEI 60884-1/A1 :2008

Caracteristici constructive :

- 4 prize cu contact de protectie (clasa I) ;
 - Grad de protectie : IP 20 ;
 - Tip cablu : H05VV-F ;
 - Sectiune cablu : 3G1,0 mm² ;
3G1,5 mm² ;
 - Lungime cablu : 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 5,0 ; 10 ; 15 m ;
- Variante de executie :

S \ L	1,5 m	2m	2,5m	3m	5m	10m	15m
1 mm ²	*	*	-	-	-	-	-
1,5 mm ²	*	*	*	*	*	*	*
P tot.	3680W (230V c.a. x 16A c.a.)						

Legenda : S = sectiune
L = lungime

La cerere se pot executa si alte variante.

Caracteristici tehnice:

- Tensiune nominala: 230V / 50Hz;
- Curent nominal: 16A c.a. ;
- Tensiune maxima de izolatie: 250V c.a. ;
- Putere totala (max.) pe aparat: 3680W;

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor liniar cu 4
prize cu CP

PL-4CP

N - 02620

1,5m

Denumire

Simbol

Cod

Lung. cordon

S.C. RELEE S.A.

551061 Media] – ROMANIA

Tel. 0269 / 845901, 2, 3

Str. Gloria nr.5

Fax. 0269 / 831231

Cod N-443208