



Ștechere și prelungitoare Plastic - 2P+T - standard german

Ref.No.: 501 87/88/89 - 503 15/16/17 - 939 87/88/89



503 15





503 17

1. UTILIZARE

Gamă de ștechere 2P+T și prelungitoare, echipate cu suport de cablu filetant. Disponibile cu sau fără inel.
Culoare: alb, gri și negru.

2. GAMĂ

	Descriere	Ref.No.	Greutate (g)
	Ștecher 2P+T - 16 A - Standard german 250 V - leșire dreaptă - Alb Cablul (max) din PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm ² max.	503 15 501 87 939 87	27,60
	Ștecher 2P+T - 16 A - Standard german 250 V - leșire laterală - Alb Cablul (max) din PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm ² max.	503 16 501 88 939 88	27,80
		Prelungitor 2P+T - 16 A - Standard german 250 V - leșire dreaptă - Alb Cablul (max) din PVC H05 VVF - 3 x 1,5 mm ² max.	503 17 501 89 939 89

3. CONEXIUNE

Capacitatea terminalelor: 1,5 mm²
Tip de conexiune: filetantă
Șurubelniță: Phillips #1 sau șurubelniță cu cap plat⁴

4. DATE TEHNICE

4.1 Caracteristicile materialului

- Material plastic
- Cleme din poliamidă armată
- Cleme din alamă

4.2 Caracteristici electrice

Autoextincție : - 750° C / 30 s pentru piesele din materiale izolatoare care fixează piese sub tensiune.
- 650° C / 30 s pentru alte piese din materiale izolatoare.

Tensiune : 250 V~
Frecvență : 50 - 60 Hz
Putere : 3680 W max. la 230 V~

4.3 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare : - 15° C până la + 70° C
Temperatura de funcționare : - 10° C până la + 50° C

5. ÎNTREȚINERE

Fără întreținere