



■ Papuci cupru izolati, tip furca , 0.1 - 6 mm²

- Intarit in zona de sertizare
- Pentru conductoare multifilare fine si extrafine




Caracteristici

- Produs conf. normei DIN 46237
- Izolate, fara halogenuri
- Temperatura de lucru: pana la 105° C

Material

- Cu-ETP
- Izolatie sintetica: poliamida / PVC (varianta cu X in cod)



Suprafata

- Stanata

Sectiune mm ²	Cod	Culoare	Cote conf. DIN	Dimensiune mm								Greutate/ 100 buc ~ kg	buc/pac
				d1	d2	d3	d4	l	a1	a2	s		
0.1-0.4	619C3	■	--	--	3.2	5.0	--	14.0	--	--	0.5	0.020	100
0.5-1	620C3	■	3.0-1	1.6	3.2	6.0	3.2	16.5	5	10.5	0.8	0.060	100
	620C35	■	3.5-1	1.6	3.7	6.8	3.2	17.5	5	10.5	0.8	0.060	100
	620C4	■	4.0-1	1.6	4.3	6.8	3.2	17.5	5	10.5	0.8	0.070	100
	620C5	■	5.0-1	1.6	5.3	10.0	3.2	18.5	5	10.5	0.8	0.090	100
	620C6	■	--	1.6	6.5	11.0	3.2	20.5	5	10.5	0.8	0.080	100
1.5-2.5	630C3	■	3.0-2.5	2.3	3.2	6.0	3.9	17.5	5	11.5	0.8	0.060	100
	630C35	■	3.5-2.5	2.3	3.7	6.8	3.9	18.5	5	11.5	0.8	0.065	100
	630C4	■	4.0-2.5	2.3	4.3	6.8	3.9	18.5	5	11.5	0.8	0.080	100
	630C5	■	5.0-2.5	2.3	5.3	10.0	3.9	20.5	5	11.5	0.8	0.090	100
	630C6	■	6.0-2.5	2.3	6.5	11.0	3.9	22.5	5	11.5	0.8	0.110	100
4-6	650C4	■	4.0-6	3.6	4.3	8	5.6	20.5	6	12.5	1.0	0.140	100
	650C5	■	5.0-6	3.6	5.3	10	5.6	21.5	6	12.5	1.0	0.160	100
	650C6	■	6.0-6	3.6	6.5	11	5.6	22.5	6	12.5	1.0	0.170	100
	650C8	■	8.0-6	3.6	8.4	14	5.6	25.5	6	12.5	1.0	0.220	100
	650C10	■	10.0-6	3.6	10.5	18	5.6	27.5	6	12.5	1.0	0.280	100