



No. 60, No. 62

Benzi izolatoare medie tensiune autovulcanizant



Caracteristici tehnice

- Aplicare usoara
- Autovulcanizant, formeaza o suprafata neteda, omogena si compacta
- Complet inlaturabil la nevoie
- Durabilitate indelungata
- Rezistent la ozon
- Rezistent la coroziune electrolitica
- Nelipicios
- Ductilitate ridicata
- Proprietati electrice excelente
- Etanseitate superioara la o gama larga de materiale plastice
- Proprietati fizice excelente
- Rezistenta la intemperii (medii umede)

Aplicatii

- Etansarea mansoanelor de M.T.
- Izolatii electrice pana la 69kV pt. cabluri cu izolatie PE, XLPE, EPR, PVC
- Etansari ale conexiunilor electrice sau a mantalelor de cablu din material PE, XLPE, EPR si PVC

Culoare

- negru

Material

- Pe baza de EPR

Tip	Lungime m	Latime mm	Grosime mm	Cod
No. 60	10	19	0.5	125533
No. 62	10	19	0.75	145908
	5	38	0.75	125584
	10	38	0.75	125589

Date tehnice	Marimi
Alungirea la rupere	900 %
Rezistenta la tractiunea de rupere	3 N/mm ²
Constanta dielectrica	2.8
Factor disipare (50Hz)	0.0060
Forta dielectrica	42 kV/mm
Rezistenta volumica	10 ¹² Ω x cm
Temperatura de lucru	-40 °C pana la 100 °C
Absorbția de apa	0.05 %