


Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	Înterupător	Tastă	Neutru
Culoare	Alb	Descriere	1P - 16AX
Tensiune	250 V ac	Standard	EN 60669-1
Rezistență la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz pentru 1 minut	Rated power of 230V LED lamps	200 W
Rezistența izolației	> 5 MOhm	Terminale de cablare	Cu șuruburi
Capacitate de întrerupere	1,25 In (200 schimbări de poziție)	Funcționare prelungită (nr. de schimbări de poziție)	40.000 la In 250 V ac cosφ=0,6
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Glow Test conductori	850 °C
Strângere terminal la tracțiune cablu	> 50 N	Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. module Chorus	2
Electrocod	0130		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 05/03/2019

Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice