



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Catalog de date

General Information

Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicație principală	Reprografie (R)
Viață până la defectare 50% (nom.)	13000 h
Viață utilă (nom.)	9000 h

Light Technical

Cod culoare	10
Denumirea culorii	Actinic
Coordonată cromatică X (nom.)	222
Coordonată cromatică Y (nom.)	210
Depreciere la 500 de ore	8 %
Depreciere la 500 de ore	12 %
Depreciere la 500 de ore	16 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	18 W
Curent lampă (nom.)	0,36 A
Tensiune (nom.)	59 V

Approval and Application

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg
--------------------------------	--------

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radianții UV-A 100 h (IEC)	5,0 W

Product Data

Cod complet produs	871150026325440
Nume comandă produs	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC - Produs	8711500263254
Cod de comandă	26325440
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	25
Material nr. (12NC)	928048001003
Greutate netă (bucată)	71,000 g


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



TL-D 18W/10

Date fotometrice

