

# FAST RELEASE PENETRANT



## PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Penetrant cu eliberare rapidă acționează rapid pentru a slăbi mecanismele de prindere corodate și piesele înțepenite. Datorită acțiunii capilare, penetrează rapid în canelurile înguste, în filete și îmbinări pentru a rupe legăturile ce țin piesele înțepenite. WD-40 Specialist Penetrant pentru eliberare rapidă ajută de asemenea la prevenirea formării ruginii și coroziunii.

## CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Aplicatorul SmartStraw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- Penetrează rapid piesele ruginite și corodate
- Slăbește mecanismele de fixare înțepenite
- Lubrifiază și previne rugină și coroziunea
- Rezistență ridicată la apă
- Tensiune superficială foarte scăzută pentru a penetra rugină
- Sigur pe metale, aliaje, cauciuc, plastic și majoritatea vopselelor
- Interval de temperatură: între -20 °C și +90 °C

**NSF** H2 Înregistrat #145375



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

## APLICAȚII TIPICE

Piulițe, încuietori, buloane, lanțuri, rulmenți, mecanisme de fixare, scripeți, țevi, transportoare, arbori, unelte și fittinguri.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Saturați suprafața ce trebuie desfăcută și lăsați să se îmbibe timp de mai multe minute. Aplicați din nou dacă este necesar.

## DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	PENETRANT PENTRU ELIBERARE RAPIDĂ
Aspect	Lichid bej, ușor turbure
Miros	Miros plăcut de lămâie
SG	0,75 - 0,77
Rată de golire	0,8 - 1,4 g/s
Interval de temperatură	Performanță optimă la temperaturi între -20°C și +90°C
Protecție împotriva coroziunii ASTM B-117	30% la 72h
Solubilitate	Nemiscibil cu apa
Categorie NSF	H2
Inflamabilitate	Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente
Unghi de contact	0 (mai scăzut e mai bine)
Tensiune superficială	23 mN/m
Compatibilitate	Metale, aliaje, cauciuc, plastic și majoritatea vopselelor
Lubrifiere ASTM D-4172	Adâncime urmă 0,69 mm (test 4 bile)

## SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITARĂ	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12



DISTRIBUITOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov  
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340  
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

