

HIGH PERFORMANCE WHITE LITHIUM VASELINĂ ALBA CU LITIU



PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist White Lithium Vaseline de înaltă performanță cu litiu alb este o soluție mai groasă, ce oferă lubrifiere de lungă durată, ce nu curge sau picură. Este ideală pentru aplicații metal-metal, reducând frecarea și asigurând funcționarea lină a uneltelor și echipamentelor dvs. Acest produs poate fi utilizat pe conexiunile metalice portante.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Pentru utilizare în conexiuni metal-metal
- Lubrifiant rezistent la apă și căldură
- Protecție de lungă durată împotriva ruginii și coroziunii
- Ideal pentru aplicații supuse la sarcină
- Lubrifiant cu vâscozitate ridicată
- Rezistă la temperaturi între -18°C și $+145^{\circ}\text{C}$ H2



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

NSF Înregistrat #145376

APLICAȚII TIPICE

Puncte de contact piese de antrenare, Rulmenți, Trolii, Zăvoare, Pistoane, Transportoare, Șine uși garaj, Cabluri, Ghidaje, Pompe de apă, Mecanisme de angrenare și frânare,

Piese metalice, Balamale, Clanțe.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Aplicați, pulverizând direct pe suprafața ce trebuie lubrifiată și protejată.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	VASELINĂ PE BAZĂ DE LITIU ALB DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
Aspect	Albicios
Miros	Miros plăcut de lămâie
SG	0,84 - 0,86
Interval temperatură	Performanță optimă la temperaturi între -18°C și $+145^{\circ}\text{C}$
Solubilitate	Nemiscibil cu apa
Categorie NSF	H2
Inflamabilitate	Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente
Compatibilitate	Ideal pentru aplicații metal-metal
Lubrifiere ASTM D-4172	Adâncime urmă 0,41 mm (test 4 bile)
Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233	1151 lb
Protecție împotriva coroziunii ASTM B-117	0 - 72h

SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITATE	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12



DISTRIBUITOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

