

# DRY PTFE LUBRIFIANT USCAT ANTI-FRICTION



## PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist Dry PTFE Lubrifiant uscat anti-fricțiune conține PTFE (teflon) ce asigură o lubrifiere sporită, lăsând o peliculă uscată și albă ce nu atrage praful, murdăria sau uleiul. Se usucă rapid și acționează excelent și ca agent de îndepărtare a mușgaiului. Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic și sticlă.

## CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Aplicatorul Smart Straw cu acțiune dublă pentru aplicare cu jet larg sau dozare precisă
- Acest produs poate fi utilizat pe metal, plastic și sticlă
- Lubrifiere și protecție sporite
- Formează o peliculă albă uscată ce rezistă la murdărie, praf și ulei
- Reduce frecarea și uzura
- Formula avansată acționează ca agent eficient de îndepărtare a mușgaiului
- Rezistență excelentă la temperaturi ridicate cuprinse între  $-45^{\circ}\text{C}$  și  $+260^{\circ}\text{C}$



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

**NSF** H2 Înregistrat #145371

## APLICAȚII TIPICE

Lame și burghie, Echipamente și unelte electrice, Șine de uși și ferestre, Încuietori și clanțe, Transportoare, Role, Lanțuri și cabluri, Balamale, Materiale termoplastice, Piese de metal extrudat.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Aplicați, pulverizând direct pe suprafața ce trebuie lubrifiată și protejată. Se usucă în câteva secunde.

## DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	LUBRIFIANT USCAT ANTI-FRICȚIUNE CU PTFE
Aspect	Lichid ușor turbure, de culoare galben profund
Miros	Miros plăcut de lămâie
SG	0,71 - 0,74
Rată de golire	0,6 - 1,2 g/s
Interval temperatură	Performanță optimă la temperaturi între $-45^{\circ}\text{C}$ și $+260^{\circ}\text{C}$
Solubilitate	Nemiscibil cu apa
Categorie NSF	H2
Inflamabilitate	Clasificat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației în vigoare
Compatibilitate	Potrivit pe majoritatea suprafețelor, inclusiv plastic, metal și sticlă
Lubrifiere ASTM D-4172	Adâncime urmă 0,43 mm (test 4 bile)
Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233	2310 lb
Protecție împotriva coroziunii ASTM B-117	40% la 72h

## SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

DIMENSIUNE UNITARĂ	DIMENSIUNE AMBALAJ
400ml	400ml x 12



DISTRIBUITOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov  
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340  
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

