

Product data sheet

Characteristics

EZ9A32223

Easy9 Bobina declansare la prag de tensiune



Principale

Range of product	Easy9
Tip produs sau componenta	Bobină de supratensiune
Nume scurt al dispozitivului	MSU
Tensiune circuit de comanda	230 V AC 50 Hz
Tip de control	Comutare
Module de 9 mm	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Miniature circuit-breaker Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Puterea consumata la mentinere in VA	0,046 VA
Varf de putere in VA	128 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	68 mm
Greutate produs	66 g
Culoare	Gri (RAL 7035)
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cycles
Conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1,5...2,5 mm ² - rigid Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1,5 mm ² - flexibil
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	EN 50550
Etichete privind calitatea	CE CMIM
Grad de protectie IP	IP20 IP40
Grad de protectie IK	IK05
Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambienta pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	72,987 g
---------------------	----------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------