


Product data sheet

Characteristics

EZ9XPH612

Easy9 Pieptene 1P+N 12 module



Principale

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Suplimentare

Numar de cai	6 căi N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N
Pasul de conectare	9 Mm between phase and neutral 18 mm between phases
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	18 mm
Izolatie	Izolant
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	2 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V AC 50 Hz Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolare	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Module de 9 mm	24
Latime	220 mm
Culoare	Light grey (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Easy9 XP

Mediu

Standarde	IEC 60439-1 IEC 60664
Rezistenta la foc	850 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Grad de poluare	2

Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	80 g
---------------------	------

Durabilitatea ofertei

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------