

PANEL LED ROTUND SAU PATRAT - APARENT COD PRODUS: MF0011-00712 ÷ MF0011-007352

Prezentare generala:


- Se utilizeaza la iluminatul spatiilor comerciale, birouri, sali de conferinta, restaurante etc.


Caracteristici tehnice:

| | |
|----------------------|---|
| In conformitate cu: | EN 55015:2013+A1:2015; EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-2:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 62471:2008; EN 62493:2015 |
| Tip panel | rotund sau patrat |
| Tensiune nominala | 220÷240 V ca, 50 Hz |
| Putere nominala | 6, 12, 18, 24 W |
| Flux luminos | ≥70 lm/W |
| Durata de viata* | 25 000 h |
| Culoare lumina | alb rece, neutru sau cald |
| Tip LED | SMD2835 |
| Cu alimentator | Da |
| Grad de protectie | IP20 |
| Montaj | aparent |
| Material rama | aluminiu |
| Culoare | alb |
| Temperatura de lucru | -10°C ... +40°C |

*)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Cote de gabarit:

| Nr. crt. | Cod produs | Dimensiuni [mm] | Desen |
|----------|---------------|-----------------|---|
| | | D | |
| 1 | MF0011-00712 | 105 |  |
| 2 | MF0011-00713 | 155 | |
| 3 | MF0011-00714 | 205 | |
| 4 | MF0011-007141 | 205 | |
| 5 | MF0011-00715 | 280 | |
| 6 | MF0011-007151 | 280 | |

| Nr. crt. | Cod produs | Dimensiuni [mm] | Desen |
|----------|---------------|-----------------|---|
| | | L | |
| 1 | MF0011-00732 | 105 |  |
| 2 | MF0011-00733 | 155 | |
| 3 | MF0011-00734 | 205 | |
| 4 | MF0011-007341 | 205 | |
| 5 | MF0011-007342 | 205 | |
| 6 | MF0011-00735 | 280 | |
| 7 | MF0011-007351 | 280 | |
| 8 | MF0011-007352 | 280 | |

Instructiuni de montaj:

- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Se traseaza locul unde se realizeaza gaurile pentru introducerea diblurilor.
- Panelul se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe cutii si panel, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.