

Vremurile se schimbă.



Așa și cerințele.



Klauke[®] **micro**

Rapid, ușor, eficient –
sertizarea în zilele noastre

Presare ultramodernă pentru secțiuni până la 50 mm²: Klauke micro. Rapid și ușor de folosit ca și o sculă mecanică, dar puternică ca o presă hidraulică.

Tehnologia patentată PowerSense –
“Închiderea fălcilor manuală, sertizare electrică” –
revoluționează procesul de sertizare prin simplitate și eficiență maximă.



Micro: compact și eficient

Dacă doriți viteză, greutate redusă și tehnologie de ultimă oră Klauke micro este alegerea perfectă. Această presă combină beneficiile sertizării mecanice cu avantajele acționării electrice. Datorită designului compact este ideal atât pentru sertizări rapide și volume mari de conectică, dar se poate folosi cu succes și la proiecte unde spațiul de lucru este limitat.

Presă Klauke micro este ideală pentru clienții care doresc atât eficiență cât și utilizare ușoară de la o sculă, desigur la un preț corect.

Tehnologie avansată



Ușor de utilizat datorită tehnologiei PowerSense



Bacuri interschimbabile Seria 50 Klauke pt. aplicații multiple până la secțiunea de 50 mm²



Viteză ridicată
Timp sertizare < 1.5 sec.



Greutate redusă
Presă + acumulator < 1 kg



Acumulator 10.8 V Li-Ion
Indicator led stare de încărcare



Revenire automată a fălcii mobile după terminarea operației de sertizare



Control electronic protecție la suprasarcină a motorului



Carcasă ergonomică "In-line Design"
Mânerl cauciucat: confort și control sport



Iluminare LED a spațiului de lucru



Revizie programată / service numai la fiecare 35,000 de sertizări

Iluminare LED

a spațiului de lucru

Inovativ

un singur levier pentru toate funcțiile

Bacuri interschimbabile

pentru sertizarea a unei game largi de conectică, începând de la papuci și mufe până la tuburile de capăt.

Inel de fixare


Fixare ușoară, inelul fiind poziționat pe centrul de greutate a sculei

Deștept și puternic

cu LED multifuncțional, indică necesar mentenanță + transfer date. Presă vine cu un acumulator Li-Ion cu indicator stare încărcare.



TEHNOLOGIA REVOLUȚIONARĂ: POWERSENSE



1. Închiderea fălcilor: manuală

Acționarea levierului duce la închiderea fălcilor pt. poziționarea conecticii pe bacuri, fără începerea procesului de sertizare. În această stare mai este posibilă ajustarea poziției și aliniamentului conecticii prelucrate.



2. Sertizare: electrică

Prin acționarea în continuare a levierului începe procesul de sertizare, proces complet automatizat, cu ajutorul motorului performant integrat în presă.



... și gata

Revenirea fălcilor după sertizare se face în mod automat. Procesul automat de sertizare poate fi întrerupt oricând prin acționarea levierului în direcția inversă.



Klauke® micro

Prima presă electromecanică din lume
cu tehnologia PowerSense



Klauke® micro

Date tehnice

Forța de sertizare	15 kN (max.)
Domeniul	0.14 - 50 mm ²
Timp sertizare	< 1.5 sec. (în funcție de conectică)
Număr sertizări / încărcare	aprox. 300 la 10 mm ² Cu DIN 46234
Tensiune acumulator	10.8 V
Capacitate acumulator	1.5 Ah, Li-Ion
Timp încărcare	approx. 40 min.
Greutate incl. acumulator	0.96 kg
Temperatura de lucru	-10 °C până la +40 °C

Denumire

Presă electrică MICRO 0.14-50mm², Bac IS507/1 inclus

Cod comandă

EK50ML

Accesorii livrate cu presă

Acumulator 10.8 V / 1.5 Ah, Li-Ion (16.2 Wh)	RAML1
Încărcător pt. 10.8 V baterii Li-Ion, 230 V	LGML1
Bac pt. conectică izolată 0.5 - 6 mm ²	IS5071

Accesorii disponibile la comandă

Adaptor USB	PGA1
-------------	------

Bacuri disponibile

Conectică neizolată Cu - papuci și mufe		0.75 - 10 mm ²	
Papuci și mufe conf. normei DIN 46234 și DIN 46341, resp. papuci tip bolț conf. DIN 46230		0.5 - 10 mm ²	
Tuburi de capăt / Pini terminali		0.14 - 50 mm ²	
Conectică izolată Cu - papuci și mufe, inclusiv tip auto		0.1 - 16 mm ²	
Conectică neizolată Cu - papuci și mufe tip auto		0.25 - 6 mm ²	

Tip Conectică Gama de secțiuni Profil bac

Gama completă de bacuri disponibile Seria 50 regăsiți în catalogul Klauke.

Mărci de renume pt. succesul Dvs.:



Gustav Klauke GmbH Phone +49 2191/907-0
Auf dem Knapp 46 Fax +49 2191/907-141
42855 Remscheid Email info@klauke.textron.com
Germany Website www.klauke.com