

**NEXT
GENERATION**



EKM 60/22

Presă electrohidraulică 60kN, 6 - 300mm² Cu și 10 - 300mm² Al

Caracteristici

- Analiza datelor pe display sau prin Bluetooth (aplicatia ipress)
- Cap de sertizare rotativ
- Senzor de măsurare a presiunii de lucru integrată, cu semnalizare optică și acustică în caz de eroare
- Design ergonomic, ideal pentru manevrarea cu o singură mână
- LED pt. iluminarea suplimentară a spațiului de lucru
- Retractable automată a bacului după terminarea sertizării
- Retractable manuală în caz de nevoie
- Display multifuncțional, cu indicarea perioadei de service și starea de încărcare a acumulatorului

Bacuri compatibile:

Bacuri interschimbabile din seria 22, lățime sertizare 5mm Cu / 7mm Al



**K22
SERIE**



Date tehnice	
Forța de presare	60 kN
Cursa	17.5 mm
Domeniul	6 - 300 mm ²
Timp sertizare	2 până la 5 secunde (în funcție de secțiune)
Timp încărcare	15 min.
Greutate incl. acumulatorul	3.0 kg
Temperatura de lucru	-10 °C la +40°C
Denumire	Cod comandă
Presă electrohidraulică 60kN, 6-300 mm ²	EKM60/22CFM

Accesorii livrate cu presă	
Acumulator 18 V / 1.5 Ah, Li-Ion	RAL1
Încărcător de rețea 230V, pt. bateriile Li-Ion	LGL1
Cutie de transport, plastic	KK50L

Accesorii opționale	
Acumulator 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion	RAL40
Acumulator 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion	RAL50