


## Mufe cupru



- Mufe Cu 0,75 - 400 mm<sup>2</sup>, tip standard



- Cu semibariera la mijloc
- Pentru conductoare multifilare clasa 2 conf. VDE 0295

## Caracteristici


- Tratat prin recoacere pt. optimizarea proprietatilor materialului si a sertizarii
- Executat după cote stricte pentru obtinerea unui contact electric perfect

## Material

- Cupru EN 13600

## Suprafata

- Stanata



Sectiune mm <sup>2</sup>	Cod	Dimensiune mm			Greutate/ 100 buc ~ kg	buc/cutie
		d1	d4	l		
0,75	17R	1,3	2,8	20	0,09	100
1,5	18R	1,8	3,3	25	0,12	100
2,5	19R	2,3	4,2	25	0,20	100
4	20R	3,0	5,0	25	0,26	100
6	21R	3,5	6,5	25	0,50	100
10	22R	4,5	7,0	30	0,72	100
16	23R	5,5	8,5	35	1,00	100
25	24R	7,0	10,0	40	1,41	50
35	25R	8,5	12,0	45	2,24	50
50	26R	10,0	14,0	50	3,36	50
70	27R	12,0	16,5	55	4,87	50
95	28R	13,5	18,0	60	5,91	25
120	29R	15,0	19,5	65	7,00	25
150	30R	16,5	21,0	70	8,12	10
185	31R	19,0	24,0	75	10,06	10
240	32R	21,0	26,0	85	13,82	10
300	33R	23,5	29,5	100	21,94	5
400	34R	27,0	34,0	100	29,65	5