



Caracteristici Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 MIN
Nume scurt al dispozitivului	MIN
Tip produs sau componenta	Temporizator electromecanic
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)

Complementare

Domeniul de aplicare al aparatului	Building
Tip de sarcina	Lampă cu halogen 230 V c.a., (2300 W) Lampă cu incandescență 230 V c.a., (2300 W) 5 lampă fluorescentbalast : electronic 15 W 5 lampă fluorescent, balast : electronic, (20 W) 6 lampă fluorescentbalast : electronic 11 W 9 lampă fluorescent, balast : electronic, (7 W) Tub fluorescent în montaj dual, balast : convențional, (2300 VA) Lampă fluocompact, balast : convențional, (2000 VA) Tub fluorescent, balast : electronic, (300 VA) Tub fluorescent necorectat, balast : convențional, (2300 VA) Tub fluorescent compensat paralel, balast : convențional, (1300 VA) Tuburi fluorescente compensate serial, balast : convențional, (2300 VA)
Putere consumata	1 VA
Curent maxim de comutație	16 A - 230 V c.a. pf = 1
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V (- 10...15 %) c.a. 50 Hz
Temporizare	Reglabil de la 1 la 7 minute
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	2
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Lățime	18 mm
Înălțime	83 mm
Adâncime	68 mm
Greutate produs	84 g

Mediu

temperatura ambientă pentru utilizare	-10...50 °C
grad de protecție IP	IP20 B

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0620 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta contine SVHC peste prag - du-te la CaP pentru mai multe detalii
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Disponibil

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------