

## CANAL DE CABLU

### Prezentare generala:

Canalul pentru cablu se utilizeaza in constructia instalatilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Canalul de cablu realizat din PVC ignifugat, este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (unghi plan, terminatie, imbinare, derivatie T, unghi interior si exterior).

### Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50085
Grad de protectie	IP 40
Material	PVC ignifugat, alb
Tip constructiv	normal - sectiune dreptunghiulara
Comportare la ardere	-VI, conform UL 94
Temperatura de utilizare	-8..+60 °C
Lungime standard	2 m
Montaj	cu dibluri si holtsuruburi
Dimensiuni canal de cablu LatimexInaltime (grosime) mm	12x12 (0.84), 15x10 (0.98), 16x16 (0.98), 20x10 (0.83), 25x16 (1.19), 25x25 (1.15), 40x16 (0.9), 40x25 (0.98), 40x40 (1.16), 60x40 (1.14), 60x60 (1.3), 80x40 (1.3), 80x60 (1.38), 100x40 (1.32), 100x60, (1.39)

### Cote de gabarit:

### Tipuri si coduri de produs

Nr. Crt.	Cod Produs	Sectiune [mm]x[mm]	Tip Produs	Grosime [mm]	Lungime [mm]
1.	MF0013-31010	12x12	CANAL CABLU 12x12 PRET/BARA 2M	1.4	2
2.	MF0013-31020	15x10	CANAL CABLU 15x10 PRET/BARA 2M	1.4	2
3.	MF0013-31040	16x16	CANAL CABLU 16x16 PRET/BARA 2M	1.4	2
4.	MF0013-31050	20x10	CANAL CABLU 20x10 PRET/BARA 2M	1.6	2
5.	MF0013-31070	25x16	CANAL CABLU 25x16 PRET/BARA 2M	1.6	2
6.	MF0013-31080	25x25	CANAL CABLU 25x25 PRET/BARA 2M	1.6	2
7.	MF0013-31100	30x10	CANAL CABLU CU SEP.30x10 PRET/BARA 2M	1.8	2
8.	MF0013-31110	30x16	CANAL CABLU 30x16 PRET/BARA 2M	1.8	2
9.	MF0013-31170	40x16	CANAL CABLU 40x16 PRET/BARA 2M	1.8	2
10.	MF0013-31180	40x25	CANAL CABLU 40x25 PRET/BARA 2M	1.8	2
11.	MF0013-31190	40x40	CANAL CABLU 40x40 PRET/BARA 2M	1.8	2
12.	MF0013-31230	60x40	CANAL CABLU 60x40 PRET/BARA 2M	2	2
13.	MF0013-31250	60x60	CANAL CABLU 60x60 PRET/BARA 2M	2	2
14.	MF0013-31270	80x40	CANAL CABLU 80x40 PRET/BARA 2M	2	2
15.	MF0013-31280	80x60	CANAL CABLU 80x60 PRET/BARA 2M	2	2

Nr. Crt.	Cod Produs	Sectiune [mm]x[mm]	Tip Produs	Grosime [mm]	Lungime [mm]
16.	MF0013-31290	100x40	CANAL CABLU 100x40 PRET/BARA 2M	2	2
17.	MF0013-31300	100x60	CANAL CABLU 100x60 PRET/BARA 2M	2	2
18.	MF0013-31320	60x15	CANAL CABLU-M SEMIROTUND GRI 60x15 PRET/BARA 2M	1.8	2
19.	MF0013-31330	70x18	CANAL CABLU-M SEMIROTUND GRI 75x18 PRET/BARA 2M	2	2
20.	MF0013-31340	50x20	CANAL CABLU-M PLINTA-IMPARTIT GRI 50x20 PRET/BARA 2M	1.8	2
21.	MF0013-31350	70x20	CANAL CABLU-M PLINTA-IMPARTIT GRI 70x20 PRET/BARA 2M	2	2

#### **Instructiuni de montaj:**

- Canalul de cablu si accesoriile sale se prind de pereti in dibluri cu holtsuruburi.
- Conductoarele circuitelor se intind in canalul de cablu, dupa care se pune capacul.
- Obligatoriul se separa cablurile de energie electrica si de date.

#### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

#### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

#### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

#### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.