

POMPA CU HIDROFOR SI BUTELIE DE 24 LITRI PMI30-090/25H_50H

PREZENTARE PRODUS

PMI30-090/25H_50H este o electropompă cu aspirație de la mare adâncime și corpul din oțel inoxidabil montată în sistem hidrofor cu butelie de 24 sau 50 de litri (funcție de varianta constructivă).

CARACTERISTICI TEHNICE

- presiunea maximă de lucru	bar	6
- temperatura maximă de lucru	°C	35 (pentru aplicații casnice)
	°C	60 (pentru alte aplicații)
- adâncimea maximă de aspirație	m	30
- tensiune de alimentare	V/1Ph	1~230V ± 5%/50Hz
- putere maximă absorbită P1	W	1200
- putere cedată P2	W	900
- curent electric absorbit	A	5.42
- clasa de izolație		F
- gradul de protecție	IP	55

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli
- condensator de pornire încorporat și protecție termică autoresetabilă
- furtun flexibil antivibrant armat cu oțel inoxidabil
- diametrul de aspirație: 1 ¼" și 1"
- diametrul de refulare: 1"
- turbina: inox AISI 304
- difuzorul, duza și tubul Venturi: noryl armat cu fibră de sticlă
- corpul ejectorului-fonta turnată
- prevăzută cu sorb gravitațional realizat din fontă
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu
- corpul pompei: **inox AISI 304**
- ax rotor: oțel **inox AISI 303**
- **serviciu continuu S1**



PERFORMANTE

Model	Înălțimea de refulare (metri coloana de apă)	Adâncimea de aspirație (metri)					
		6	10	15	20	25	30
PMI30-090	22	44	39	35	30	24	15
	32	36	32	28	20	15	5
	36	25	19	15	12	5	-
Înălțimea maximă de refulare (mcol de apă la Q=0)		51	48	45	42	38	34

APLICAȚII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă, transfer de lichide alimentare, vehiculare lichide ușor corozive;

ATENȚIE:

- Respectați diametrul **interior** al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație și de refulare).
- Montați hidroforul într-un cămin bine aerisit, bine izolat termic și protejat împotriva inundării, plasat cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa hidroforului să funcționeze fără apă !

GARANȚIE:

- 60 luni pentru electropompa
- 12 luni pentru butelie, manometru, presostat, racord cu 5 cai, furtun flexibil antivibrant și cablurile electrice

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.