

Cod produs: S04

Descrierea produsului: Profil de trecere autoadeziv sau cu șurub și diblu
 Culori: vz. catalog
 Ambalaj: 1 buc/fole termocontractibila
 Producător: SET Prod Com SRL, Romania
 Material : aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului (semifabricate)



Conținut chimic:

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan(%)	Magneziu(%)	Crom(%)	Zinc(%)	Titan(%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu(%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Instrucțiuni de utilizare:

Montare cu șurub și diblu

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se marchează locul găurilor pe partea orizontală a treptei
3. Se găurește treapta cu un burghiu corespunzător mărimii diblului
4. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
5. Se introduc diblurile și profilul se fixează cu șuruburi

Montare cu autoadeziv:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se curăță suprafața unde va fi montat profilul
3. Se înlătură folia protectoare de pe adeziv
4. Se lipește profilul la locul dorit