



AIR MAX® SOLUȚIE ANTIMUCEGAI FĂRĂ

AIR MAX® SOLUȚIE ANTIMUCEGAI FĂRĂ CLOR COMBATE ÎN MOD EFICIENT RĂSPÂNDIREA MUCEGAIULUI ORIUNDE ÎN CASA



DESCRIEREA PRODUSULUI

Air Max® Soluție antimucegai fără clor combate în mod eficient răspândirea mucegaiului oriunde în casa dumneavoastră. Substanțele active dezinfectează și distrug imediat mucegaiurile și bacteriile. Compoziția gelului asigură o penetrabilitate în adâncime și o acțiune prelungită. Formula fără clor face ca produsul să fie indicat pentru utilizarea în sufragerii și dormitoare.

DOMENIUL DE APLICARE

Formula fără clor face ca produsul să fie indicat pentru tratarea pereților, pardoselilor și a mobilierului din spații precum camerele de zi și dormitoare. Se poate aplica pe tapet, lemn, zidărie, stuc, piatră, ceramică, textile și pielărie.

CARACTERISTICI

Combate cu eficacitate ciupercile și bacteriile
Compoziția nu conține clor - nu emană mirosuri neplăcute
Ideal pentru camere de zi și dormitoare
Se poate folosi și pe materiale textile și tapete
Rezultatele sunt vizibile în 15 minute
Este necesară ștergerea ulterioară cu un burete sau cârpă umedă.

PREGĂTIRE

Cerințe suprafețe: Nu folosiți pe materiale sensibile la acizi, cum ar fi marmura și piatra naturală.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Nu curățați înainte suprafețele care urmează a fi tratate, pentru a evita împrăștierea mucegaiului în aer. Acoperiți planetele și suprafețele metalice.

UTILIZARE

Instrucțiuni de utilizare:

Capul de pulverizare se pregătește prin răsucirea capacului cu un sfert de rotație. Evitați stropirea: pregătiți întotdeauna spray-ul pentru utilizare înainte de a pulveriza. Mucegaiul și bacteriile nu trebuie îndepărtate înainte. Capul de pulverizare se pregătește prin răsucirea capacului cu un sfert de rotație. Evitați stropirea: pregătiți întotdeauna spray-ul pentru utilizare înainte de a pulveriza. Pulverizați suprafețele uniforme, de la o distanță de 3-5 centimetri, până când se formează o peliculă. Lăsați să acționeze timp de 15 minute. În cazul în care murdăria este prea groasă, se lasă produsul să se îmbibe un timp mai îndelungat, preferabil mai multe ore. Apoi îndepărtați resturile cu o perie moale sau cu un burete. După utilizare, închideți pulverizatorul întorcând dopul un sfert de rotație în jos.

Perioada de valabilitate este de 24 de luni, dacă se păstrează în loc întunecos, în picioare, la o temperatură de 20°C.

Puncte de atenție: Important: Nu curățați înainte suprafețele care urmează a fi tratate, pentru a evita împrăștierea mucegaiului în aer. Acoperiți planetele și suprafețele metalice. Înainte de utilizare, faceți un test pe materialul pe care urmează să îl tratați. Nu folosiți pe materiale sensibile la acizi, cum ar fi marmura și piatra naturală. Păstrați produsul într-un loc răcoros și uscat. Flaconul nu poate fi refolosit.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică: Peroxid de hidrogen

Culoare: Alb (Transparent)

Densitate: aprox. 1,03 g/cm³

Valoare pH: aprox. 3-4

CONDIȚII DE TESTARE / EXECUȚIE

Se va face mai întâi un test de toleranță a materialului tratat.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Flaconul se va depozita bine închis și în poziție verticală, în locuri stabile, uscate, răcoase și ferite de îngheț.