

BISON®**WALLPAPER PASTE ALL PURPOSE
ADEZIV PENTRU TAPET - UNIVERSAL****DESCRIEREA PRODUSULUI**

Adeziv pastă pentru tapet pe bază de amidon.

DOMENIU DE UTILIZARE

Toate tipurile de tapet: normal, greu, special, pe toate tipurile de suprafețe uzuale (tencuială).

DATE TEHNICE

Material de bază: amidon modificat.
Culoare: pastă opacă, incoloră.
 pudră: albă.
Consistență: 100%.
Greutate specifică: -
Vâscozitate: aprox. 30 Pa.s (1:20) la 20° C.
PH: aprox. 10,5.
Calitate: pulbere.

UTILIZARE

Pregătirea suprafețelor: Substratul trebuie să fie fix, curat, neted, uscat și absorbant. Îndepărtați tapetul vechi cu Bison Wallpaper Stripper sau cu aburi. Ungeți în prealabil suprafețele proaspăt tencuite sau foarte absorbante. Pentru a preveni îngălbenirea, este recomandată ungerea pereților cu pastă diluată (vezi proporția de preparare în tabel).

Scule: Pensulă, agitator, lopată (măsură). Curățați sculele cu apă după folosire. Se poate folosi o mașină de tapetat pentru prepararea pastei.

Consum specific:

	apă rece	proporție de amestec	role	mp
pre-ungere	6 litri	-	-	40
tapet ușor	4,5 litri	1:30	5-7	25-35
tapet normal	3,5 litri	1:25	4-5	20-25
tapet greu (vinil, lavabil)	3 litri	1:20	3-4	15

Instrucțiuni de utilizare: Vărsați conținutul unui pachet în apă conform tabelului și agitați până la obținerea unei paste omogene. După 10 minute agitați din nou energic. Acum pasta este gata de utilizare. Ungeți tapetul pe lungime cu o pensulă, în funcție de absorbție, bine și uniform. Nu uitați îmbinările (marginile). Lăsați pasta să fie absorbită în hârtie înainte de a o aplica. Pentru tapetul de vinil: după aplicarea pastei, rulați tapetul începând de la mijloc pentru a evita uscarea colțurilor. Îndepărtați imediat pasta în exces prin tamponare cu un burete umed. Pasta preparată este utilizabilă câteva zile. Îndepărtați tapetul vechi în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune. Înainte de

a începe verificați și reparați eventualele defecte ale peretelui.

PETE: Îndepărtați petele umede, uscate (și pasta în exces) imediat cu un burete umed.**DEPOZITARE:** Termenul de depozitare este de aproximativ 1 an dacă pulberea este păstrată într-un loc răcoros și uscat, în ambalaje bine închise.**ATENȚIE!** Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului de tapet. În cazul aplicării pe pereți cu o alcalinitate crescută, culoarea tapetului se poate estompa.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.