



Descrierea produsului

Știftul de siguranță Nonius Rigips® este un accesoriu metalic realizat din sârmă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z, conform standardului SR EN 13964: 2014.

Știftul de siguranță Nonius Rigips® are forma unei agrafe, îndoită la mijloc, având pe una din părțile piesei 2 denivelări care asigură o fixare fermă cu celelalte piese Nonius.

Domeniul de utilizare

Știftul de siguranță Nonius Rigips® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurii suspendate de plafon.

Știftul de siguranță Nonius Rigips® este piesa care face prinderea fermă între celelalte elemente ale sistemului Nonius. Este necesară folosirea a 2 știfturi pentru a asigura o prindere cu una din: piesa superioară Nonius, piesa inferioară Nonius, prelungitorul sau conectorul Nonius.

Dimensiuni

Grosime tablă :


ØD : 2,50 mm

Lungime:

L : 72 mm

Lățime :

l : 19 mm



Caracteristici tehnice

Reacție la foc: Clasa A1

Capacitate portantă: 0,25 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

Împachetare

100 bucăți/cutie

Știft Nonius de siguranță



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suportți

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesorilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel.: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.rigips.ro

