



tesaflex® 60760 PV1



Informații Produs

Bandă marcarea podele

Product Features

- Combinațiile de culori corespund liniilor directe de siguranță prevăzute de lege
- tesa®60760 are un suport flexibil pentru a face față liniilor curbe
- Suport durabil și robust pentru aplicații de marcarea a podelelor; se poate rupe manual
- În funcție de culoarea sa, banda de marcarea a pardoselii poate fi utilizată în mod explicit ca bandă de avertizare.
- Adezivul din cauciuc natural modificat asigură o bună aderență pe diverse suprafețe.
- Datorită gradului ridicat de flexibilitate a suportului, poate fi utilizată și pe suprafețe aspre și este potrivită și pentru aplicații curbe.

tesaflex® 60760 este o bandă rezistentă plastifiată cu PVC, acoperită cu un adeziv agresiv din rășină cauciucată modificată, care permite aderența la multe suprafețe diferite, are o aderență inițială ridicată și timp scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Banda se îndepărtează fără reziduuri și este ideală pentru aplicații temporare sau permanente la interior.

Suportul din PVC conferă benzii robustețe, fiind foarte rezistent la abraziuni. tesaflex® 60760 este ușor de folosit, se rupe cu mâna și este disponibilă în diverse variante de culori cu vizibilitate ridicată pentru marcaje de siguranță.

Aplicații

- Ideală pentru marcaje și avertizări generale temporare
- Identificarea și marcarea obiectelor mobile și statice
- Disponibilă în culori multiple pentru diverse industrii
- Suportul din PVC este foarte rezistent la abraziuni
- Se rupe cu mâna și se aplică ușor și rapid

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Material suport | PVC maleabil |
| • Grosime totală | 150 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Elongatie | 220 % | • Adekvat suprafețelor aspre | very good |
| • Rezistența la rupere | 33 N/cm | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=60760>



tesaflex® 60760 PV1

Informații Produs

Aderența la valori

- Aderența la oțel 2 N/cm

Informații suplimentare

tesaflex® 60760 este de asemenea disponibilă în două culori foarte vizibile, în concordanță cu normele de siguranță.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=60760>