

Saint-Gobain API BV
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1
3840 AA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 474600
F +31 (0)341 474626
E sales@api.nl
www.api.nl

Chamber of Commerce
08015950
BTW NL004318894.B.01

Declaratia de Performanta 0007-155E

Quick-Lock 24

- Cod unic de identificare al produsului :** Quick-Lock®
- Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii conform regulamentului (UE) nr. 305/2011**

Quick-Lock 24-32,38,60 HE/ RE
- Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila :**
Componente ale sistemului de suspendare pentru plafoane în interiorul clădirilor
- Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului :** Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands www.api.nl
- Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:** n.a.
- Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produseului pentru constructii:**
 - Capacitate portanta: System 3
 - Reactie la foc: System 3 or 4
 - Durabilitate: System 4
- Declaratie de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat – EN 13964-2007:**
 - Capacitate portanta: Teste efectuate de catre NB0432 MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - Reactie la foc: Otel galvanizat / Decizia comisiei 96/603/EC; Tabla de otel tratata / Decizia Comisiei 2010/737/EC: Testele efectuate de catre NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - Durabilitate: EN 13964 - Tabel 8


8. **Declaratie de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana: n.a.**

9. **Performanta declarata:**

	7.1 Capacitate portanta						7.2 Reactia la foc	7.3 Durabilitate
	Deflectie	Distanta intre tije min/max mm	Momentul de inconvoiere admis (M _{adm}) Nm	Momentul de inconvoiere maxim (M _u) Nm	Rezistenta la inconvoiere (E _I) Nm ²	Organism notificat		
QL 24-60	Clasa 1	1250 / 2500	37,7	94,1	5742	NB0432	Clasa A1	Clasa B
QL 24-38 HE	Clasa 1	1000 / 1250	27,0	38,7	1913	NB0432	Clasa A1	Clasa B
QL 24-38 HE	Clasa 1	1250 / 2500	13,4	33,5	1404	NB0432	Clasa A1	Clasa B
QL 24-38 RE	Clasa 1	1000 / 1250	18,1	45,2	950	NB0432	Clasa A1	Clasa B
QL 24-38 EC	Clasa 1	1000 / 1500	24,7	116,7	1542	NB0432	Clasa A1	Clasa B
QL 24-32	Clasa 1	1000 / 1250	17,8	27,0	745	NB0432	Clasa A1	Clasa B

10. **Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.** Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



J. van Eekhout
Managing Director
Harderwijk NL 06-06-2013