

## tesa® 56498 / 56499 Bandă Reparații

Bandă de reparații - cel mai bun ajutor universal cu o mare putere de lipire de lungă durată. Datorită puterii sale fiabile și adaptabilității, reparația ta va fi mereu rapidă, curată și de lungă durată. Nu contează dacă dorești să fixezi cabluri ori să reperi o teava, banda noastră adezivă este potrivită pentru cele mai multe suprafețe. Această bandă versatilă are la bază cauciuc sintetic cu o țesătură PET. Este astfel un element de bază pentru orice activitate DIY vei desfășura, este ușor de rupt și folosibilă imediat!

### Caracteristici

- Cel mai bun ajutor pentru toate tipurile de reparații. Rapid de aplicat și ușor de rupt cu mâna, banda adezivă tesa Duct Tape poate fi folosită atât în exterior, cât și la interior.
- tesa Duct Tape este rezistentă la apă și funcționează chiar și pe suprafețe ușor rugoase. Indiferent de aplicație, această bandă îndeplinește nevoile fiecărui meșter.
- Datorită designului său, banda tesa Duct Tape este ușor de derulat și se mulează pe fiecare produs/suprafață pentru a asigura o fixare curată.
- Această bandă de uz general poate fi utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi repararea, marcarea, fixarea, etanșarea și ambalare.

### Aplicare

- Această bandă adezivă funcționează cel mai bine pe suprafețe curate și netede.
- Aplicați banda și apăsați-o bine pe suprafață.

### Date tehnice

<b>Material</b>	Folie PE cu filament de PET	<b>Rezistență la întindere</b>	40N/cm
<b>Grosime totală</b>	175 μm	<b>Rezistență la temperatură</b>	60 °C
<b>Adeziv</b>	Cauciuc sintetic	<b>Mesh</b>	27 ochiuri per inch pătrat
<b>Rezistență la rupere</b>	13%	<b>Forta derulare</b>	5,5N/cm

### Aderență la

<b>Oțel</b>	8 N/cm	<b>Suprafețe rugoase</b>	5.5 N/cm
-------------	--------	--------------------------	----------

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

## Proprietăți

Se rupe manual	● ● ●	Adrență	● ● ● ●
Margini drepte la rupere	● ● ●	Rezistență la abraziune	● ● ●
Ușor de îndepărtat	Nu	Rezistență la apă	●
Ușor de inscripționat	Nu		

Evaluare tesa ● ● ● ● foarte bun ● ● ● bun ● ● medium ● scăzut

## Fotografie



56499



56498

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.