

tesa® Professional 4435



Informații Produs

Bandă de hârtie rezistentă la UV

Banda de hârtie UV tesa® 4435 se poate aplica pe toate tipurile de vopseluri. Combinarea materialului de susținere extrem de maleabil cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea ușoară, fără reziduuri chiar și la 2 săptămâni după aplicarea exterioară. Acest lucru permite multiple activități într-un singur pas de aplicare.

Caracteristici

- Aplicații la exterior (până la 2 săptămâni)
- Lucrări de vopsire și lăcuire
- Potrivit pe o varietate mare de suprafețe obișnuite

*Aplicarea unei benzi adezive pe suprafețe corodate, uzate poate duce la reziduuri în timpul demascării. Prin urmare, recomandăm cu tărie un test în prealabil.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	hârtie ușor creponată	• Elongatie	12 %
• Culoare	albastru	• Rezistența la rupere	38 N/cm
• Grosime totală	145 μm	• Rezistența la UV	2 saptamani
• Tipul adezivului	cauciuc natural		

Aderență la

- Aderența la oțel 2.8 N/cm

Caracteristici

- | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|------|
| • Rezistența la ruperea cu mâna | ●●● | • Fixarea vopselei | ●●●● |
| • Adecvat suprafețelor aspre | ●●● | • Conformitate | ●●● |

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

tesa® Professional 4435

Informații Produs



Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04435>