

tesa® 56620 BANDA TEFLON 12M12MM

tesa® StopWater Bandă teflon este o bandă PTFE ultra subțire, non-adezivă care este folosită la sigilarea îmbunărilor filetate. Formând un strat izolant între filete, acesta va umple toate golurile existente și astfel va împiedica scurgerile de lichid..

Aplicații principale

- Bandă non-aderentă din PTFE alb
- Pentru aplicații permanente și de lungă durată
- Etanșare fiabilă a filetelor cu șurub, a scurgerilor de la robinete sau valve
- Deformabilă și impermeabilă la apă, până la 6 bar
- Impermeabilă la apă și aer

Date tehnice & Proprietăți

Material	Polytetrafluorethylenă și non-adeziv
Grosime totală	75 μm
Forță de întindere	9N/mm ²
Elongație	15%
Dimensiune	12m : 12mm
Culoare	Alb

Pentru informații suplimentare vizitați <https://www.tesa.com/ro-ro/consumer/tesa-banda-stopwater.html>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță

Informații suplimentare & Poză produs



56620

Pentru informații suplimentare vizitați <https://www.tesa.com/ro-ro/consumer/tesa-banda-stopwater.html>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem.

Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță