

tesa® Powerbond Bandă de montaj Ultra Puternică

BNR 55791, 55792, 65203, 65204

Product Features

- Ideală pentru utilizări în interior și în exterior*
- Suținere ultraputernică * Până la 100 kg** pe 1m de bandă
- Compatibilă cu majoritatea suprafețelor netede și suficient de ferme
- Nerezistentă UV. Evitați contactul direct cu apa

*Pentru obiecte plate cu grosimi până la 10 mm

Descoperă tesa® Powerbond Ultra Strong. Cea mai puternică bandă dublu adezivă pentru montare de la tesa®, capabilă să susțină ferm obiecte grele, în interior sau exterior.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| • Puterea de fixare a benzii până la | 100 KG/M | • Tipul adezivului | cauciuc sintetic |
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1100 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Domeniu de utilizare | Interior si exterior | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Temperatura de aplicare | de la -30°C până la 15°C °C | • Suprafețe potrivite | Lemn neted, Gresie, Sticla |

tesa® Powerbond Bandă de montaj Ultra Puternică

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.