



tesa® Professional 4665

Bandă reparații

Informații Produs



Bandă textilă pentru reparații la exterior

Caracteristici

- Aplicații în aer liber pe termen lung (până la 1 an)
- Ambalare de produse grele depozitate la exterior
- Reparații rapide și legări
- Lipirea furtunurilor de grădină

Descriere produs

tesa® 4665 este o bandă transparentă care a fost special concepută pentru utilizare la exterior. Banda adezivă pentru exterior are un miros neutru și conține un substrat din țesătură extrudată PE și un adeziv din cauciuc sintetic. Este un ajutor în realizarea proiectelor de muncă provocatoare. Datorită design-ului său robust, calității adezive superioare tesa® și rezistenței sale la razele UV și condițiile meteorologice, acesta poate fi utilizată timp de până la un an de la aplicarea inițială. În plus, banda poate fi ruptă cu mâna și este ușor de utilizat.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Material suport | material extrudat cu polietilenă |
| • Grosime totală | 215 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 27 % | • Rezistența la rupere | 43 N/cm |
| • Rezistența la UV | 52 weeks | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04665>