

# tesa® Folia de protecție Extrem de Rezistentă

BNR 55616, 56652

tesa® Folie de acoperire extrem de rezistentă este o folie profesionistă de calitate pentru uz interior și exterior și o folie din plastic.

## Caracteristici

- Rezistență la rupere
- Rezistență la diluanții pentru vopselele lucioase
- Peliculă rezistentă de polietilenă
- Perforații practice la intervale de 1 m

## Caracteristicile produsului

- |                                   |  |                    |    |
|-----------------------------------|--|--------------------|----|
| • Domeniu de aplicare             | Acasă  | • Reutilizabil     | da |
| • Service cu piese de schimb      | nu   | • Reîncărcabil     | nu |
| • Rezistență la substanțe chimice | Da   | • Necesită baterii | nu |
| • Suprafețe potrivite             | Lemn neted, Gresie, Caramida, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilică, Carton, Tencuiala, Hârtie, Metal, Otel, Piatra | • Include baterii  | nu |

## Date tehnice

- |                        |                   |                              |    |
|------------------------|-------------------|------------------------------|----|
| • Domeniu de utilizare | Interior          | • Îndepărtare fără reziduuri | da |
| • Material             | PE (polyethylene) |                              |    |

# tesa® Folia de protecție Extrem de Rezistentă

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați  
<http://l.tesa.com/?ip=55616>