



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE): nr 305/2011  
(Regulamentul de produse Utilaje constructii)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr BS00240

1 Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Super Silicone Sanitary White**

2 Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

**Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior.  
Izolant pentru rosturi în spații sanitare.**

3 Fabricant:

**BISON INTERNATIONAL, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands**

4 Reprezentant autorizat:

**inaplicabil**

5 Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

**Sistem 3  
Sistem 3: pentru reacția la foc**

6 Standard armonizat: **EN 15651-1/3: 2012 F-EXT-INT-CC (20 LM) / S (XS1)**  
Organism (organisme) notificat(e): **SKZ – TeConA GmbH (1213)**

7 Performanța (performanțe) declarată (declarate):

**Condiționat: Metoda B (ISO 8304)**

**Substrat:**

**Aluminiu (fără grund)**

**Sticlă (fără grund)**



Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reactivitate la foc	Clasa E	EN 15651-1 :2012
Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	NPD	
<b>Impermeabilitate și etanșeitate</b>		
Rezistență la curgere	≤3 mm	
Pierdere de volum	≤ 10%	
Proprietăți ductile (alungire) după scufundarea în apă la 23 °C	Admis	
<b>Regiuni cu climă rece (-30°C)</b>		
Proprietăți ductile (modul secant):	≤ 0.9 Mpa	
Proprietăți ductile (la extensie menținută):	Admis	
Durabilitate	Admis	

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reactivitate la foc	Clasa E	EN 15651-3 :2012
Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	NPD	
<b>Impermeabilitate și etanșeitate</b>		
Rezistență la curgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	≤ 20%	
Proprietăți ductile (alungire) după scufundarea în apă	Admis	
Multiplicarea microbiologică	1	
Durabilitate	Admis	

8 Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: **inaplicabil**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

R. Uytendewilgen  
Managing Director  
Goes, 03 June 2015



# Super Silicone Sanitary White

