



## ADEZIV DECO

### AVANTAJE

- Fara solventi, recomandat pentru lipirea Polistirenului Expandat EPS si a Polistirenului Extrudat XPS
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice
- Aderenta perfecta fara amorsa pe majoritatea suprafetelor
- Aproape inodor
- Usor de aplicat
- Usor de curatat
- Nu este coroziv pentru metale

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Este un adeziv universal pe baza de dispersie acrilica, cu fixare instantanee, pentru montarea placilor si profilelor decorative la interior. Adezivul se întărește prin evaporarea apei și formează o legătură durabilă și puternică.

### APLICATII

Adezivul DECO a fost conceput special pentru lipirea placilor si profilurilor decorative și a ornamentelor tip rozete din spuma poliuretanică rigidă, polistiren sau PVC dur.

### MOD DE UTILIZARE

Aplicati adezivul in snururi verticale sau in puncte, intr-o maniera cat mai „aerisita”. Lasati o distanta de 10-20 cm intre snurile de adeziv. Intinderea materialului pe suprafata de contact este efectuata prin presare ferma.

### LIMITARI

Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa  
Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA,  
PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

## PREGATIREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare între +10°C și +40°C (valabilă pentru mediul ambiant și pentru suprafețe). Toate suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără grăsimi sau praf. Suprafețele trebuie să fie curățate de orice tip de particule depuse. Suprafețele foarte poroase, precum: gipsul, BCA-ul, calcarul etc., trebuie să fie tratate cu o amorsa din 1 parte Adeziv DECO și 2 părți apă. Verificați întotdeauna aderența înainte de aplicare. Finisați și nivelați utilizând apă. Aplicați cu ajutorul pistolului profesional.

Raport diluție: 1 parte Adeziv DECO și 2 părți apă.

Caracteristici tehnice		
Baza		Dispersie acrilică
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Densitate	ISO 1183-1	1.9 g/ml
Rezistența la îngheț în timpul transportului		pană la -15°C
Rezistența la temperatură		-20°C până la + 75°C
Temperatura de aplicare		+10°C to +40°C
Timp de întărire	@ +23°C/50%RH	Până la 3 zile
Timp de peliculă		5 -10 minute @+23°C/50%RH
Consum		600ml/m <sup>2</sup>

## VOPSIRE

Adezivul DECO, deși este un adeziv, poate fi vopsit după ce s-a întărit complet. În timpul întăririi, produsul își va reduce volumul, ceea ce poate cauza crăparea vopselei. Poate fi vopsit cu ușurință cu vopsea pe bază de apă și cu vopsea sintetică. Utilizarea unei vopsele cu un conținut ridicat de apă poate duce la apariția crăpăturilor. Recomandăm testarea compatibilității cu vopseaua înainte de aplicarea acesteia..

## CURATARE

Ustensilele pot fi curățate cu apă după utilizare. Mainile pot fi curățate cu apă și săpun.

## TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajul original nedeschis, depozitat într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între + 5 °C și + 25 °C, termenul de valabilitate este de până la 18 luni de la data producției.

## CULORI

Alb

Cartus: 280ml

Inainte de utilizare, este obligatorie citirea si intelegerea Fisei cu date de securitate a produsului. Aceasta este disponibila la cerere sau prin intermediul site-urilor web.

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclud un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

S.C. DEDEMAN S.R.L.

Adresa: Str. Alexei Tolstoi, nr. 8, 600093, Bacău, România

Tel.: 0040 234 513 330; Fax: 0040 234 581 539

[www.dedeman.ro](http://www.dedeman.ro)