



Fișă tehnică

Ulei restaurare mobilier

Revigorator natural

cod 0410XX



DESCRIERE

Produs special în antichități pentru întreținerea pieselor de mobilier. Uleiurile prețioase și extensiile speciale fac parte din acest set cu o mare putere de revigorare și protecție pentru lemn și lacurile sale. Pătrunzând adânc, vopsește și lustruiește, acoperind zgârieturile și abraziunile.

CULORI DISPONIBILE

Lemn deschis 08, Lemn mediu 59, Lemn închis 63 și Mahon 62.



RANDAMENT

Pe lemn brut de esență moale
20 m² / Lt Pe lemn brut 40 m² /
Lt Pe lemn vopsit 160 m² / Lt

DOMENII DE APLICARE

Antichități, mobilier, lemn de esență tare, lemn de esență moale, interior din lemn brut și vopsit.
Nu este ideal pentru pardoseli.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Produs gata de utilizare. Pentru diluare, utilizați diluant de ulei Solvoil.

Caracteristici	UM	Valoare
Densitate	g/ cm ³	0,88 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec	17±3
Timp de uscare, fără aderență	Ore	1
Timp de uscare, complet	Ore	4 (vopsit) 24 (brut)
Reziduuri uscate	%	99
Apariție		Lichid
Culoare		Pai



MOD DE UTILIZARE



Temperatura de funcționare nu mai mică de + 10°C



Pe o suprafață curată, întindeți uniform cu o cârpă sau o perie.



Așteptați aproximativ 10-15 minute pentru a permite o impregnare adecvată.

Uscare completă în 4 ore în cazul lemnului lăcuit, 24 în cazul lemnului brut.



Lustruiți cu o cârpă până la obținerea unui voal protector plăcut.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Pentru a obține o uscare regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive. Este recomandabil să nu aplicați sub acțiunea directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența condițiilor climatice nefavorabile.

Verificați compatibilitatea (de exemplu, colorarea, conținutul de ulei, capacitatea de a inhiba întărirea) cu lemne necunoscute. Unele lemne, în special puternic colorate și/sau de origine exotică (de exemplu Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoids în general), pot inhiba sau încetini considerabil întărirea uleiului. În aceste cazuri este recomandabil să aplicați un prim strat foarte subțire și să ventilați bine încăperile pentru a favoriza procesul de uscare.

Uleiurile sunt supuse unei îngălbeniri fiziologice, atât în interiorul recipientului, cât și odată aplicate: este un fenomen natural care reflectă originea materiei prime.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru a finaliza ciclul de lucru, sunt recomandate următoarele produse:

1. Stuccorapido – 1XXX - chit de ceară moale



2. **Holzmasse K2 MDF** – cod 1650XX – chit bicomponent pentru lemn

3. **Ecotucco** – cod 1500XX - chit ecologic inodor pe bază de apă pentru lemn

SISTEMUL DE CULORI BORMA



Paste compatibile:
pigmenți uleioși din
seria CO

AMBALAJ

Cod 0410XX	12 x 150 ml
Cod 0420XX	12 x 500 ml
Cod 0450XX	12 x 1 Lt
Cod 0470XX	2 x 5 Lt

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat; Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scânteii și alte surse de aprindere.

Produsul are un timp de depozitare de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.

Rumegușul, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în lichid și lăsate în aceste condiții pot provoca autocombustie. Prin urmare, acordați atenție, în cazul acestor materiale pentru curățare sau pentru orice altceva, pentru a promova o bună ventilație pentru a permite uscarea rapidă a produsului sau pentru a le uda cu apă înainte de eliminare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Datele furnizate în această fișă tehnică sunt valori medii tipice obținute folosind metode de testare acceptate în mod obișnuit. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt potrivite nevoilor sale. La rândul nostru, garantăm continuitatea caracteristicilor chimico-fizice.

Codul produsului:

0410XX

Revizuire: **02 din 26.06.2023**