

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

VARIO_28002

1 / COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI:

Vario_28002

2 / UTILIZARE PRECONIZATA:

Material compozit pentru controlul vaporilor

3 / FABRICANT:

Saint-Gobain ISOVER SA
12 place de l'Iris
92400 Courbevoie
Francuska

4 / REPREZENTANT AUTORIZAT:

Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Floreasca Park no.43, Pipera Road, Building A, 3rd floor
014254 Bucharest
România

5 / SISTEMUL DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI (AVCP):

Sistemul 3

6A / STANDARD ARMONIZAT EUROPEAN:

EN 13984:2013

Organismele notificate:

Determinarea transmitanței vaporilor și durabilitatea:	1301 Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o. Studenà 3 821 04 Bratislava Slovakia
Determinarea reacției la foc:	0672 MPA Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart Germany

6B / EVALUARE TEHNICA EUROPEANA:

Nu este cazul


7 / PERFORMANȚE DECLARATE CONFORM EN 13984:2013 :

CARACTERISTICI ESENTIALE	STANDARD	PERFORMANȚE
Nume produs	-	Vario® KM Duplex UV
Categoria produsului	-	Tip B
Etanșeitate la apă	EN 1928:2000	NPD
Rezistența la soc	EN 12691	NPD
Durabilitatea transmitanței vaporilor de apă după îmbătrânire artificială	EN 1931	Conforma
Durabilitate în mediu alcalin	EN 1847 (liquid 2) EN 12311-2	Conforma
Rezistența la tracțiune după perforare – longitudinală (direcție longitudinală)	EN 12310-1	≥ 50 N
Rezistența la tracțiune după perforare – transversală (direcție transversală)	EN 12310-1	≥ 50 N
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	EN 12317-2	NPD
Transmisia vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	2 m (-0,3m / +0,7m)
Rezistență la tracțiune – longitudinală (direcție longitudinală)	EN 12311-2	≥ 130 N/50mm
Rezistență la tracțiune – transversală (direcție transversală)	EN 12311-2	≥ 115 N/50mm
Alungire – longitudinală (direcție longitudinală)	EN 12311-2	≥ 60%
Alungire – transversală (direcție transversală)	EN 12311-2	≥ 60%
Reacție la foc	EN 13501-1	E
Emisia de substanțe periculoase	-	NPD*

NPD: No Performance Determined / Nici o performanță declarată

* O metodă europeană de testare este în curs de dezvoltare. Standardul va fi modificat atunci când acesta este disponibil.

8 / Performanțele produsului identificat mai sus sunt în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.



Courbevoie, 26.02.2021

Gilles Leva, Director Innovation & Offer



Saint-Gobain ISOVER

12 place de l'Iris
92096 la Défense Cedex • France
SA au capital de 45 750 000 €
RCS Nanterre 312 379 076
Tel: +33 (0) 1 88 54 00 00
www.saint-gobain.com