



ISOVER Vario® MultiTape BANDĂ ADEZIVĂ RANFORSATĂ

APLICAȚII

Banda adezivă pe o singură parte, flexibilă, ductilă, cu putere mare de lipire. Recomandată pentru realizarea de îmbinări etanșe între Vario® KM Duplex UV și ferestrele de mansardă, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de construcție.

De asemenea, ideal pentru pentru etanșarea suprapunerilor de membrană Vario® KM Duplex UV, și pentru o gamă largă de etanșări speciale, atât în interior cât și exterior.




CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALORILE TIPICE DE PERFORMANȚĂ
Materiale componente	Banda specială de PE cu adeziv acrilat modificat ,ranforsată cu plasa din fibre de sticlă ,fără solvent, PVC.
Temperatura de aplicare	De la - 10°C
Rezistența la temperaturi	De la - 30°C până la +100°C
Latime banda	60 mm
Lungime banda	25 m
EMICODE® EC1 PLUS 	Produsele Isover marcate cu EMICODE® EC1 PLUS emit cu de zece ori mai puține emisii decât reglementările EU. În acest fel, după 28 de zile valorile VOC sunt la maxim 60 µg/m³ (valorile de referință stabilite de EU-1000 µg/m³). După testele inițiale, produsele sunt testate continuu în mod aleatoriu în laboratoare independente, cu privire la VOC și conținutul de solvenți. Marcajul EMICODE® EC1 PLUS garantează că Vario® MultiTape este un produs sustenabil, ce asigură protecția mediului înconjurător, calitatea aerului la interior și un nivel foarte scăzut de emisii.
A+ (VOC-Decree) 	Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care descriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A + (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate)



ISOVER Vario® MultiTape

BANDĂ ADEZIVĂ RANFORSATĂ



Se recomandă utilizarea la interior sau exterior și aderă pe următoarele tipuri de substrat: PE, PA, PU, PP, folie de aluminiu, hârtie Kraft, metal, plastic, panouri dure din lemn (OSB, PAL, etc). Substratul trebuie să fie uscat, fără praf și grăsimi.



DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Grosime (mm)	Latime (mm)	Lungime (metri)	Numar role/cutie	Numar cutii/palet
0.3	60.00	25	10	80

ISOVER este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.isover.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale.

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA
Calea Floreasca nr. 165
One United Tower • etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • București • România
Tel.: +40 21 207 57 50/51
info.constructionproducts@saint-gobain.com
www.isover.ro

