



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat, nr. 449

Jud. Bihor-Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

**FISA TEHNICA SCARA EXTENSIBILA DIN ALUMINIU CU DOUA TRONSOANE EUROSTIL CU FUNIE – 2x14 TREPTE
7314**

Domeniul de utilizare:

Scara din aluminiu portabila poate fi utilizata pentru lucrari la inaltime, in spatii interioare sau exterioare(stalpi , ziduri, etc.). Scara culisanta portabila din aluminiu poate fi configurata in functie de inaltimea la care se desfasoara lucrarea.Scara poate fi utilizata rezemata in varianta extinsa prin culisare cu ajutorul franghiei.

Date constructive:

Scarile sunt executate in conformitate cu standardele EN 131-1:2015, EN 131-1:2017, EN 131-3:2007 si au lonjeroanele/treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni:

Tronson 1.

Lungimea tronsonului 3.99 m

Latimea tronsonului 0,34 m

Distanta intre trepte 0,28 m

Treptele din aluminiu cu dimensiuni de 25 x 25 mm, prevazute cu suprafete antialunecare.

Tronson 2.

Lungimea tronsonului 3.99 m

Latimea tronsonului 0,4 m

Distanta intre trepte – 0,28 m

Treptele din aluminiu cu dimensiuni de 25 x 25 mm, prevazute cu suprafete antialunecare.

Inaltime de lucru – 7.39 m

Toate tronsoanele sunt prevazute la capete cu capace de plastic/cauciuc pentru antialunecare.

Scara se extinde si se pliaza cu ajutorul franghiei care actioneaza mecanismul de blocare/deblocare montat intre cele doua tronsoane in partea superioara a scarii. Tot in partea superioara a scarii sunt montate doua roti de deplasare care ajuta la deplasarea lina a tronsonului superior in timpul extinderii respective a plierii scarii.

Tronsoanelul 1 si 2 au montate pe partea exterioara opritoare de inaltime care nu permit culisarea scarii decat pana la inaltimea maxima stabilita de catre certificator.

Compozitie aliaj: Al, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn.

Portanta admisa 150 kg.

Greutate proprie – 16 kg.

Dimensiunile pentru scara profesionala Eurostil 2 x14 trepte sunt:

A – 3.99 m – scara neextinsa

B – 6.82 m – extinsa rezemata

C – 0,34 m – latime tronson 1

D – 0,4 m – latime tronson 2

