



**SC ALVEROSAL SRL.**

**417430 Sacadat**

**Jud. Bihor**

**Romania**

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

[alverosal@alverosal.ro](mailto:alverosal@alverosal.ro) , [www.alverosal.ro](http://www.alverosal.ro)

---

**FISA TEHNICA SCARĂ PROFESIONALĂ CULISANTĂ,  
2 X 12 TREPTE FORTE – 8212**

**A.UTILIZARE**

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizata in varianta extinsa prin culisare.

**B.COMPONENTA**

- element de bază-talpa cu plastice din doua componente: plastic si cauciuc impotriva antialunecarii chiar si pe suprafete netede.
- elemente de ghidare din otel, elemente mecanice de autoblocare zincat
- trepte antiderapanta

**C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE**

**Caracteristici generale:**

Scara multifunctionala cu 2 tronsoane

Lungime extinsa total – 6.09 m

Scara neextinsa – 3.54 m

Latime tronson 1(ingust) -0.34 m

Latime tronson 2 (lat)-0.41 m

Lungime traversa ( stabilizator) – 0.95 m

Trepțe striate cu dimensiunea de 28 x 28 mm, distanta între trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioara actionabil de la sol,

Talpa este demontabila cu elemente antiderapante fixate rigid.

Inaltime de lucru: 6.46 m

**Caracteristici tehnice:**

Sarcina nominal pe scara: 150 Kg la o inclinare de 70-75 grade

Masa scara: 14.1 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

**Conditii generale de mediu:**

- temperatura minima exterioara - 25°C
- temperatura medie zilnica maxima 30°C
- temperatura maxima la soare 50°C

Rezistența statică :Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17 kN.

