



**SC ALVEROSAL SRL.**  
**Str. 1 Decembrie, Nr. 7**  
**415 500 Salonta, jud. Bihor**  
**Romania**

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

[alverosal@alverosal.ro](mailto:alverosal@alverosal.ro) , [www.alverosal.ro](http://www.alverosal.ro)

---

**FISA TEHNICA SCARA PROFESIONALA DIN ALUMINIU 8714 CULISANTA 2X14 TREPTE**  
**varianta largita**

**Domeniul de utilizare:**

Scara din aluminiu portabila poate fi utilizata pentru lucrari la inaltime, in spatii interioare sau exterioare(stalpi , ziduri, etc.).

Scara culisanta portabila din aluminiu poate fi configurata in functie de inaltimea la care se desfasoara lucrarea.

Scara poate fi utilizata in varianta extinsa prin culisare.

**Date constructive:**

Scarile sunt executate in conformitate cu standardele EN 131-1+A1:2007A1:2011, EN 131-2+A1:2010 si EN 131-3:2007 si au lonjeroanele/treptele executate din profile din aluminiun extrudat cu urmatoarele dimensiuni:

**Tronson 1.**

Lungimea tronsonului 411 cm

Latimea tronsonului 41 cm

Profile laterale din aluminiu cu dimensiuni de 58 x 25 x 1,25 mm

Dimensiuni intre trepte 28 cm

Treptele stinghie striate garanteaza o urcare si o coborare in siguranta. Dim. treapta - 28 x 28 mm.

**Tronson 2**

Lungimea tronsonului 411 cm

Latimea tronsonului 48 cm

Profil aluminiu cu dimensiuni de 58 x 25 x 1,25 mm

Dimensiune intre trepte – 28 cm

Treptele stinghie striate garanteaza o urcare si o coborare in siguranta. Dim. treapta - 28 x 28 mm.

Scara este prevazuta la baza cu o traversa din aluminiu care mareste suprafata de plasare cu dimensiunea de 85 cm care la capete este prevazut cu mansoane antiderapante din doua componente: component solida si cea rigida care asigura o aderenta mare pe suprafete netede si impiedica alunecarea involuntara a scarii.

Dimensiuni traversa(stabilizator) scara – 90x25x850 mm.

Toate tronsoanele sunt prevazute la capete cu capace de plastic/cauciuc pentru antialunecare.

Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor(plastic, aluminiu).

**SC ALVEROSAL SRL.**

**Str. 1 Decembrie, Nr. 7**

**415 500 Salonta, jud. Bihor**

**Romania**

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

[alverosal@alverosal.ro](mailto:alverosal@alverosal.ro) , [www.alverosal.ro](http://www.alverosal.ro)

---

Compozitie aliaj: AL, Fe, Cu, Mn.

Elementele de ghidare sunt confectionate din otel de inalta calitate care permit culisrea scarii cu usurinta.

Termenul de garantie este de 7 ani. Durata medie de utilizare in conditii normale de exploatare - 15 ani.

Portanta admisa 150 kg. la o inclinare nominala de 70-75 de grade.

Inaltime de lucru – 7.52 m

Greutate proprie – 18.8 kg.

Dimensiunile raportate la dimensiunile desenului pentru scara 2x14 trepte sunt :

**A** - 411 cm - scara neextinsa

**B** – 694 cm - extinsa rezemata

**C** – 41 cm - latime tronson 1

**D** – 48 cm - latime tronson 2

