



SC ALVEROSAL SRL.
Str. 1 Decembrie, Nr. 7
415 500 Salonta, jud. Bihor
Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

SCARA EXTENSIBILA DIN ALUMINIU CU DOUA TRONSOANE FORTE CU FUNIE - VARIANTA LARGITA – 2x18 TREPTE tip 8818

Domeniul de utilizare:

Scara din aluminiu portabila poate fi utilizata pentru lucrari la inaltime, in spatii interioare sau exterioare(stalpi , ziduri, etc.).
Scara universala portabila din aluminiu poate fi configurata in functie de inaltimea la care se desfasoara lucrarea.Scara poate fi utilizata in urmatoarele variante de lucru: rezemata in varianta extinsa prin culisare.

Date constructive:

Scarile sunt executate in conformitate cu standardele SR EN 131-1+A1:2011, SR EN 131-2+A1:2012 si SR EN 131-3:2007 si au lonjeroanele/treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni:

Tronson 1.

Lungimea tronsonului 525 cm

Latimea tronsonului 41 cm

Profil din aluminiu cu dimensiuni de 97 x 25 x 1,5

Dimensiuni intre trepte 28 cm

Treptele din aluminiu cu dimensiuni de 28 x 28 mm, prevazute cu suprafete antialunecare.

Tronson 2.

Lungimea tronsonului 525 cm

Latimea tronsonului 48 cm

Profil aluminiu cu dimensiuni de 97 x 25 x 1,5

Dimensiune intre trepte – 28 cm

Treptele din aluminiu cu dimensiuni de 28 x 28 mm, prevazute cu suprafete antialunecare.

Toate tronsoanele sunt prevazute la capete cu capace de plastic/cauciuc pentru antialunecare.

Scara se extinde si se pliaza cu ajutorul franghiei care actioneaza mecanismul de blocare/deblocare montat intre cele doua tronsoane in partea superioara a scarii. Tot in partea superioara a scarii sunt montate doua roti de deplasare care contribuie la deplasarea lina a tronsonului superior in timpul extinderii si a plierii scarii.

Tronsoanelul 1 si 2 au montate pe partea exterioara opritoare de inaltime care nu permit culisarea scarii decat pana la inaltimea maxima stabilita de catre certificator.

Componentele scarii sunt demontabile, separate in vederea reciclarii materialelor(plastic, aluminiu)

Compozitie aliaj: Al, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn.

Termenul de garantie este de 7 ani. Durata medie de utilizare in conditii normale de exploatare - 15 ani.

Portanta admisa 150 kg.

Greutate proprie – 29.7 kg.

Inaltimea maxima de lucru -9.39 m

Dimensiunile raportate la dimensiunile desenului pentru scara profesionala FORTE 2 x 18 trepte sunt:

A – 525 cm – scara neextinsa

B – 949 cm – extinsa rezemata

C – 41 cm – latime tronson 1

D – 48 cm – latime tronson 2



SC ALVEROSAL SRL.

Str. 1 Decembrie, Nr. 7

415 500 Salonta, jud. Bihor


Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro





SC ALVEROSAL SRL.

Str. 1 Decembrie, Nr. 7

415 500 Salonta, jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro
