

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1413_AB

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1413 (PAVELE DE BETON ROCA MIX 6.3 gri antic ,
cu cant) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică și utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. |
| 3. Fabricant: | FLOREA GRUP SRL
Sediul social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2
Fabrica Prefabricate: Alba Iulia, Str. Pietrar, nr. 20
tel: +40 258 842 275
e-mail: contact@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul. |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006 |

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 2 marcare K	SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la întindere prin despicare:	Rezistența T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mică de 3.6 MPa dar nu mai mică de 2.9 MPa și sarcina de rupere nu este mai mică de 250 N/mm	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet (kg/m ²):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:





Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 09.02.2021.