
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 1585_AB

-
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1585 (**MISTIC, MIX 7.9, gri grafit**, cu microcant - dale de beton ; pavele de beton)
-
2. Utilizarea preconizată: Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, în exterior
-
3. Fabricant: **FLOREA GRUP SRL**
Fabrica Prefabricate: Alba Iulia, Str. Pietrar, nr. 20
tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295
e-mail: contact@floreagrup.ro
-
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul.
-
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistemul 4
-
6. Standarde Armonizate: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006-Dale de beton
SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006-Pavele de beton
-
7. Performanța declarată:
-

Caracteristici esențiale	Performanța declarată			Standard de referință
Dale de beton				
Dimensiuni (cm) :	40x20x7 ; 40x40x7; 60x20x7			SR EN 1339:2004; SR EN 1339 : 2004 /AC:2006
Abateri dimensionale:	Clasa 1 marcare N			
Abateri dimensionale diagonale:	Clasa 1 marcare J			
Abateri de la planeitate și curbură:	Convexitate maxima : 2 mm pt dale de 40 cm 2.5 mm pt dale de 60 cm	Concavitare maxima : 1.5 mm		
Rezistența la încovoiere:	Clasa 1 marcare S Rezistența la încovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa			
Pavele din beton				
Dimensiuni (cm) :	20 x 20 x 7			SR EN 1338:2004; SR EN 1338 : 2004 /AC:2006
Abateri dimensionale:	Lungime : ± 2 mm	Lațime :± 2 mm	Grosme : ± 3 mm	
Rezistența la întindere prin despicare:	Rezistența la întindere prin despicare T trebuie să nu fie mai mică de 3.6 MPa. Nici un rezultat individual nu trebuie să fie mai mic decât 2.9 Mpa, și nici să aibă o încărcare de rupere mai mică de 250 N/mm a lungimii de despicare			
Caracteristici comune dale si pavele				
Rezistența la uzură :	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²			SR EN 1339:2004; SR EN 1339 : 2004 /AC:2006 SR EN 1338:2004; SR EN 1338 : 2004 /AC:2006
Rezistența la acțiunea factorilor climatici :	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie			
Emisie de azbest	Nu conține			
Rezistența la alunecare / derapare:	corespunzătoare			

8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

VASILE DALCOS , Responsabil controlul producției in fabrică :




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 23.03.2023.