



Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	2P + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Domestic Germana

Complementare

[In] curent nominal	10 A 16 A
Frecvența rețea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operațională nominală	250 V
Plug, socket material	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Pins: stainless steel Springs: stainless steel
Tip capac	Lid
Montare dispozitiv	Aparent
Mod de montare	Panel-mounted
Conexiuni - borne	Captive screws
Greutate produs	0.112 kg
Dimensiune bază	65 x 85 mm
Înălțime	85 mm
Lățime	65 mm
Adâncime	45.2 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)

Medii

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
umiditate relativă	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura de utilizare	35 °C (86400 s) 35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------