



### Caracteristici Principale

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Wander plug
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa plug
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea	C.a.
Priza standard	Industrial

### Complementare

Formă fișă, priză, carcasă	Drept
[In] curent nominal	63 A
[Ue] tensiune operationala nominala	380...415 V
Frecventa retea	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Materialul contactelor	Nickel plated brass pins:
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	6...25 mm <sup>2</sup>
Diametru exterior cablu	17...31 mm
Intrare pentru cablu	Cable gland
Tip filet	Pg 36
Greutate produs	0.792 kg
Înălțime	265 mm
Lățime	110 mm
Adâncime	110 mm
Culoare	Gri ( RAL 7035 )
Voltage colour	Red

### Mediu

standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
umiditate relativă	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
altitudine de funcționare	2000 m
temperatura de utilizare	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------