



S.C. AGRICOLA TOTAL S.R.L.
 Aleea Poarta Sărutului, nr.2, bloc. I, sc.2, ct.2, ap.32,
 sector 6, București
 mob: 0745 096 096
<http://www.apadistilata.ro>
 e-mail: apadistilata.ro@yahoo.com

Ed.1 rev.1/2025

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Noi S.C. AGRICOLA TOTAL S.R.L. cu sediul în București, aleea Poarta Sărutului, nr.2, bl.i, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului României nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul nostru Apă Distilată Obținută Prin Metoda Distilării, ce este ambalată în sticle pet cu capacitate de 1 litru și respectiv 5 litri, (la data ștampilată pe etichetă) este obținută prin fierberea apei (vaporizarea) și condensarea vaporilor obținuți în aparate ce au în componență inox certificat 1.4301 / AISI 304. Aceasta are puritate ridicată și poate îndeplini parametrii :

| | Încercare executată | UM | Simbol probă / valori determinate/ 2906-AINS | Metoda de încercare |
|----|----------------------------------|---------------|--|---|
| 1 | Calciu | mg/L | 0,20 | Procedura operationala de lucru POL-06N |
| 2 | Magneziu | mg/L | <0.0004 | Procedura operationala de lucru POL-06N |
| 3 | pH | unitati de pH | 5.3 (20.2°C) | Procedura operationala de lucru POL-04N |
| 4 | Alcalinitate totala "m" | mg/L | <0.4 | Procedura operationala de lucru POL-02N |
| 5 | Indice de permanganat | mgO2/L | <0.5 | Procedura operationala de lucru POL-02N |
| 6 | Reziduu fix (TDS) | mg/L | <10 | Procedura operationala de lucru POL-OIN |
| 7 | Amoniu | mg/L | <0.07 | Procedura operationala de lucru POL-05N |
| 8 | Nitriti | mg/L | <0.04 | Procedura operationala de lucru POL-03N |
| 9 | Plumb | mg/L | <0.0065 | Procedura operationala de lucru POL-06N |
| 10 | Silice totala | mg/L | 0.94 | STAS 9375-73 |
| 11 | Conductivitate electrica la 25°C | μS/cm | 3.7 | Procedura operationala de lucru POL-04N |
| 12 | Duritate totala | grade germane | <0.28 | Procedura operationala de lucru POL-02N |
| 13 | Sulfati | mg/L | <5 | Procedura operationala de lucru POL-OIN |

Apa Distilată Obținută Prin Metoda Distilării, produsă de firma noastră, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, în condițiile respectării înscrisurilor din Fișa Cu Date De Securitate, disponibilă pe site-ul nostru la adresa

https://www.apadistilata.ro/dedeman1/fisa_distilata.pdf

Perioada de garanție a produsului mai sus menționat este NELIMITATĂ, de la data obținerii și ambalării înscrisă pe etichetă, cu condiția respectării instrucțiunilor de depozitare specifice pe aceasta din urmă și a pastrării produsului în ambalajul original, închis etanș.



Valeabil

Acest certificat a fost eliberat pentru produsul mai sus menționat, comercializat în rețeaua de magazine Dedeman România. Pentru orice detaliu suplimentar, legat de produs sau eventuale reclamații, nu ezitați să contactați departamentul nostru de relații clienți la numărul de mobil 0745096096.