DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011
(Regulament privind Produsele pentru Constructii)

DoP _ [EN] _ 001_Nr. 11001081-6001

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR

2. Tipul , lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):

Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(rile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producatorului:

Etansanti pentru elemente de fatade
EN 15651-1: F-EXT-INT (CLASA 12.5P)

4.Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11(5):

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5.Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12(2):

nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificarea continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:

Sistemul 3
Sistemul 3 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ - TeConAGmbH (1213) a efectuat incercarea initiala
de tip conform EN 15651-1 și reacția la foc conform Sistemului 3,
emitand: un buletin de incercari.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana:

nu este relevant

9. Performanta declarata:
Conditionare: Procedura A (conform ISO 8339)
Substrat: Mortar M2 (fara amorsa)
Aluminiu anodizat (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	**Performanta**	**Specificatie tehnica armonizata**
Reactie la foc	**Clasa E**	**EN 15651-1:2012**
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	**NPD (*)**	
Impermeabilitate la apa si la aer		
Rezistenta de curgere	**≤ 3 mm**	
Pierdere in volum	**≤ 25 %**	
Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta dupa scufundare in apa (la 23°C)	**≥ 100 %**	
Durabilitate	**Admis**	

(*) A se vedea fișa tehnică de securitate
NPD: nicio performanță determinata

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

Vincent Imbos

Managing Director

Oosterhout, 07/2013

V. Imbos