

BISON® MONTAGEKIT EXTREME GRIP

Adeziv de constructii, foarte puternic, fara solvent



PROPRIETATI

- foarte puternic
- aderența initială foarte puternică
- permanent elastic
- cu capacitate de umplere
- adecvat și pentru suprafețe denivelate
- aderență rapidă
- rezistență la umiditate și căldură
- înlocuiește cu succes cuiele și suruburile

PREGATIRE

Condiții de aplicare: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf. Ambele suprafețe trebuie să fie poroase. Asigurați-vă că suprafețele sunt solide.

Unelte necesare: Utilizați un pistol pentru adeziv BISON Click Gun pentru a aplica adezivul. Un ciocan de cauciuc pentru tapare.

APLICARE

Consum specific: Placi și panouri: aprox. 5-8 m²/kg în funcție de greutatea materialului. Sipi, plinte, cadre de lemn: aprox. 4-6 m² suprafață lipită.

Instrucțiuni de utilizare: Taiati varful de plastic deasupra filetelui, atasati aplicatorul din plastic și decupați oblic (deschidere de cel puțin 5 mm diametru). Aplicați adeziv în linii sau puncte la o distanță de 20-30 cm în funcție de greutatea materialului. Asigurați-vă că adezivul este aplicat în colțuri și margini. Atunci când aplicați adezivul pe suprafețe mai mari, aplicați într-un strat subțire și uniform pe una din suprafețe utilizând un spaclu zimțat. Imbinați imediat părțile destinate lipirii imediat cu o mișcare de alunecare și presati ferm. Adezivul permite efectuarea de modificări de poziție. Dacă este necesar, asigurați suportul până la uscarea completă.

Pete: Petele proaspete se îndepărtează imediat cu apă. După uscare, adezivul se îndepărtează doar pe cale mecanică.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de construcții, de calitate superioară, fără solvenți, pe bază de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderență inițială foarte puternică și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafețe poroase. Este ușor de utilizat și are capacitate de umplere.

DOMENIU DE UTILIZARE

Asigura lipirea puternică pentru o gamă largă de materiale (de construcții) precum: lemn, piatră, metal și o varietate de materiale sintetice pe aproape orice tip de suprafață: piatră, beton, lemn, metal, materiale sintetice, ipsos, gips carton, etc. Excelent pentru asamblări variate, de ex. cadre de lemn, plinte, praguri, glafuri, panouri utilizate în construcții, lambriuri, sipci, frize din lemn, jgheaburi, semnalizatoare și indicatoare pentru uși, numere de casă, panouri, praguri, plăci ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii. Nu este indicat pentru lipirea materialelor neporoase între ele. Nu este adecvat pentru zone cu permanentă umiditate și/sau pentru materialele aflate în contact permanent cu apă. Nu este adecvat pentru oglinzi, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP).

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Recomandare: Utilizati Bison Poly Max pentru lipirea pietrei naturale, si a suprafetelor neporoase. Bison Poly Max este ideal si pentru lipirea materialelor aflate in zone cu umiditate crescuta si/sau expuse la contactul permanent cu apa.

TIMP USCARE

Uscare completa: aproximativ 24 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: buna

Rezistența la apă: limitată

Rezistență la temperatură: de la -20°C
pana la $+100^{\circ}\text{C}$

Rezistența la radiații UV: foarte bună

Rezistența la chimicale: bună

Comportamentul la vopsire: foarte bun

Elasticitate: bună

Capacitate de umplere: bună

DATE TEHNICE

Baza: dispersie din polimeri acrilici

Culoare: alb

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox. 65%

Densitate: aprox $1,28 \text{ g/cm}^3$

Aderența inițială: aprox. $0,12 \text{ N/cm}^2$

Aderența finală: aprox. 800 N/cm^2

Contractie: aprox 35%

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației. Perioada limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului. A se depozita în spații uscate, răcoase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.