



Str. Fântânelor Nr. 2 , Pucioasa , Jud. Dâmbovita
 Telefon , Fax : 0245 / 762809
 Telefon de urgenta: 0245 / 762809

11.09.2019
 Ed. 4 / Rev. 0

Aracet mobila AJ

FISA TEHNICA

1.DESCRIERE PRODUS

Adeziv sintetic de culoare albă pe baza de poliacetat de vinil cu adaos de ingrediente minerale. Rezistent la apă

2. DOMENII DE UTILIZARE

- lipirea parchetului lamelar si a îmbinărilor supuse la umezeală si la oscilatii de temperatură;
- lipirea lemnului masiv si a parchetului din lemn masiv;
- încleieri de montaj interior.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produsul ca atare			
Aspect		Lichid omogen, limpede, fara impuritati mecanice	vizual la 20°C ± 5 °C
Solide	%	cca.52	
Densitatea la 20±0,5 °C,	g/cm ³	1.12	SR ISO 2811-2002
Vascozitate la 20°C	mPa.s	150000-160000	Brookfield 4/20
pH		4.5	
Rezistenta la dezlipire	daN/cm ²	Min.100	



4. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

MOD DE APLICARE:

Suprafețele pe care se aplică adezivul trebuie să fie curate, cu umiditatea lemnului cuprinsă între 8 și 12%.

Se aplică direct din recipient în caneluri sau pe suprafața de îmbinare

Timpul deschis pentru adeziv este de aprox. 12 minute. În acest timp, trebuie ca cele două părți care se lipesc, să se unească.

Timpul de lipire depinde de umiditatea lemnului (cca. 12 minute).

Lipirea totală se face după 24 ore.

Adezivul care iese printre caneluri trebuie imediat sters cu o cârpă umedă. Adezivul deja uscat poate fi îndepărtat numai mecanic. Sculele de lucru se curăță cu apă, imediat după folosire

Nu este indicat să se lucreze sub o temperatură de +3°C. Această temperatură nu se referă doar la temperatura camerei ci și a materialului care trebuie înțeles și a adezivului în sine. Lipirea se face până la 80°C.

5 . CONSUM SPECIFIC

Cca. 5 – 10 g/metru liniar.

6. DEPOZITARE , AMBALARE

Se depozitează într-un loc uscat, ferit de îngheț și închis ermetic. La o depozitare corectă poate fi păstrat timp de 12 luni.

Se ambalează în recipient din plastic la 300g, 500g, 1kg, 5 kg, 15 kg și 25 kg.

A se consulta Fișa cu Date de Securitate a produsului!

OBSERVAȚIE

Datele prezentate se bazează pe testele noastre. Totuși clienții trebuie să-și facă propriile lor teste pentru a stabili dacă produsul corespunde pentru scopurile lor particulare.