

FISA TEHNICA

TUBURI FLEXIBILE HALOGEN FREE (HF)

S.C. TOTAL PLAST S.R.L. ,

CUI: RO 15672832, J6/483/2003
str.Mosilor nr. 16A, jud. Bistrita-Nasaud

APLICATII: Pentru protectia mecanica a cablurilor si conductorilor electrici, conform documentatiei tehnice de proiectare si executie a instalatiilor electrice particulare, in functie de caz: sub tencuiala zidurilor, in sape de beton, pardoseli sau tavan .

MATERIAL: HDPE

STANDARD: (SR) EN 61386-1, (SR) EN 61386-23

VARIANTE CONSTRUCTIVE: 320N (cod 2242) , 750N (cod 3342)– dupa clasa de rezistenta la compresiune

CULOARE: NEGRU , GRI, ALTE

REZISTENTA LA STRIVIRE: Clasa 2: 320N Clasa 3: 750N /5CM la +/-20grd.C

REZISTENTA LA IMPACT: Clasa 2 – 2 J , Clasa 3 - 3 J la -5grd.C

REZISTENTA LA UV.: DA

TEMPERATURA MINIMA DE FUNCTIONARE: Clasa 4 LA -25grd.C

TEMPERATURA MAXIMA DE FUNCTIONARE: Clasa 2 LA + 90grd.C

COMPORTAMENT LA ARDERE: Nu degaja gaze toxice sau corozive

REZISTENTA LA AGENTI CHIMICI: Rezistenta la actiunea acizilor, bazelor, oxizilor, la coroziune

REZISTENTA IZOLATIE: 100 Mohmi la 600 V

REZISTENTA DIELECTRICA: 2000V la 50 Hz

FIR TRAGERE(OPTIONAL): Otel galvanizat 0.8mm

LUNGIMI DE EXECUTIE STANDARD: 50m / 25m / 100m

Caracteristici tipo- dimensionale :

DENUMIRE PRODUS	DIAMETRU EXTERIOR MAXIM (mm) +/- 3%	DIAMETRU INTERIOR MINIM (mm) +/- 3%	GROSIMEA IN PERETE (mm)
CLASA 320N			
TUB FLEXIBIL HF D11 320N 50M	11	8.8	0.3 +/-0.1
TUB FLEXIBIL HF D13 320N 50M	13	9	0.3 +/-0.1
TUB FLEXIBIL HF D16 320N 50M	16	10.7	0.3 +/-0.1
TUB FLEXIBIL HF D20 320N 50M	20	14.1	0.3 +/-0.1
TUB FLEXIBIL HF D25 320N 50M	25	18.2	0.3 +/-0.1
TUB FLEXIBIL HF D32 320N 25M	32	24.2	0.3 +/- 0.1
TUB FLEXIBIL HF D40 320N 25M	40	32	0.3 +/- 0.1
TUB FLEXIBIL HF D16 320N CU FIR DE TRAGERE 50M	16	10.7	0.3 +/- 0.1
TUB FLEXIBIL HF D20 320N CU FIR DE TRAGERE 50M	20	14.1	0.3 +/-0.1
TUB FLEXIBIL HF D25 320N CU FIR DE TRAGERE 50M	25	18.2	0.3 +/-0.1

CLASA 750N			
TUB FLEXIBIL HF D16 750N 50M	16	10.5	0.4 +/- 0.15
TUB FLEXIBIL HF D20 750N 50M	20	13.8	0.4 +/- 0.15
TUB FLEXIBIL HF D16 750N CU FIR DE TRAGERE 50M	16	10.5	0.4 +/- 0.15
TUB FLEXIBIL HF D20 750N CU FIR DE TRAGERE 50M	20	13.8	0.4 +/- 0.15
TUB FLEXIBIL HF D25 750N CU FIR DE TRAGERE 50M	25	17.9	0.4 +/- 0.15
TUB FLEXIBIL HF D32 750N CU FIR DE TRAGERE 50M / 25M	32	23.8	0.4 +/- 0.15

Produsele sunt realizate intr-un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu standardul ISO , certificat de SRAC.

S.C. TOTAL PLAST S.R.L.

Semnatura

