



Catarge

Catargele sunt fabricate din oțel galvanizat sau inox (pentru zone cu atmosfera corozivă) și sunt utilizate pentru înălțarea paratrăsnetului la înălțimea optimă de funcționare.

Sunt fabricate în variante cu lungimea de 1,2 m sau 2,2 m. Asamblarea a două sau mai multe catarge, pentru realizarea lungimii totale a catargului, se efectuează extrem de simplu, fără a necesita alte elemente de conexiune.



Catarg paratrasnet

AFC 2201 MR - Oțel galvanizat - lungime 2,2 m
AFC 1201 MR - Oțel galvanizat - lungime 1,2 m
AFC 2211 MR - Oțel inoxidabil - lungime 2,2 m
AFC 1211 MR - Oțel inoxidabil - lungime 1,2 m

Cod	Denumire	Material	Lungime totală (m)	Lungime utilă (m)
AFC 2201 MR	Catarg paratrasnet	Oțel galvanizat	2,2	2
AFC 1201 MR	Catarg paratrasnet	Oțel galvanizat	1,2	1
AFC 2211 MR	Catarg paratrasnet	Oțel galvanizat	2,2	2
AFC 1211 MR	Catarg paratrasnet	Oțel galvanizat	1,2	1



Tăruși împământare

Tărușii de împământare sunt utilizați pentru realizarea prizelor de pământ. Tărușii sunt fabricați din oțel cuprat în variante dimensionale de Ø 16 mm sau Ø 19 mm, având lungimea de maxim 2 m.

Cuplarea platbandei de cupru la acești țărusi se realizează cu ajutorul unor cleme speciale din alamă (cod: AFK0020RP).



Tarusi impamantare

AFK 0316 PT - Ø 16 mm - lungime 1,5 m
AFK 0319 PT - Ø 19 mm - lungime 1,5 m
AFK 0416 PT - Ø 16 mm - lungime 2 m
AFK 0419 PT - Ø 19 mm - lungime 2 m

Cod	Denumire	Material	Dimensiuni
AFK 0316 PT	Tăruși împământare	Oțel cuprat	Ø 16 mm - lungime 1,5 m
AFK 0319 PT	Tăruși împământare	Oțel cuprat	Ø 19 mm - lungime 1,5 m
AFK 0416 PT	Tăruși împământare	Oțel cuprat	Ø 16 mm - lungime 2 m
AFK 0419 PT	Tăruși împământare	Oțel cuprat	Ø 19 mm - lungime 2 m