

FISA TEHNICA A PRODUSULUI PLAFON ROTUND

325 24W 865 IP44

PLAFON ROTUND IP44 | Plafoniere cu grad IP44



Domenii de aplicare

- Iluminare generală
- Zone publice
- Scări
- Coridoare
- Răi
- Subsol

Beneficiile produsului

- Lumină foarte omogenă
- Instalare simplă
- 2 ani garanție

Caracteristicile produsului

- Tip protecție: IP44
- Corp de iluminat de perete și tavan

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	24,00 W
Tensiune nominală	220... 240 V

Frecvența rețelei	50... 60 Hz
Curent nominal	190.000 mA
Factor de putere λ	> 0,70
Distorsiune armonică totală	< 130 %
Clasa de protecție	Eu
Mod de operare	Driver LED integrat

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+40 °C
Tipul conexiunii	Cablu, cu 2 poli

Tipul de protecție	IP44
Date fotometrice	
Flux luminos	1800 lm
Eficiență luminoasă	75 lm/W
Temperatura de culoare	6500 K
Culoare deschisă (denumire)	Lumina zilei răcoroasă
Indicele de redare a culorilor Ra	> 80
Abaterea standard a potrivirii culorilor	< 6 SDCM
Valoare pâlpâitoare (Pst LM)	-
Metrica efectului stroboscopului (SVM)	-
Grupul de siguranță fotobiologică conform EN62778	RG0
Unghiul fasciculului	120 °
Dimensiuni & Greutate	
Diametru	325,00 milimetri
Înălțime	72,00 milimetri
Greutatea produsului	491,00 g
Materiale & Culori	
Culoarea produsului	Alb
Culoarea carcasei	Alb
Materialul corpului	Oțel
Test de sârmă incandescentă conform IEC 60695-2-12	650 °C
Conținutul de mercur	0,0 mg

Aplicare și montare

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK03
Reglabil	Nu
Tip de montare	Suprafață
Mediul de aplicare	Interioară
Modul LED înlocuibil	Până la consumatorul final
Cu sursă de lumină	Da

Viață

Durata de viață L70/B50 la 25 °C	20000 Ore ¹⁾
----------------------------------	-------------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Certificate & Standarde

Corp de iluminat cu temperatură limitată a suprafeței, "semn D"	Nu
---	----

DATE LOGISTICE

Cod produs	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854105937	Cutie pliantă 1	80 mm x 352 mm x 356 milimetri	771,00 g	10,02 dm ³
4099854105944	Cutie de expediere 5	417 mm x 365 mm x 386 milimetri	4667,00 g	58,75 dm ³

Codul de produs menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice.

La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți una sau mai multe unități de expediere.

DISCLAIMER

Poate fi modificat fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.